



## USB 3.0 Typ-C™ MULTIPOINT-ADAPTER



### Handbuch - DA-70838-1

#### Beschreibung

- Mit dem USB-C HDMI Multiport-Adapter können Sie Ihr MacBook oder einen anderen Computer mit USB-C-Anschluss an einen HDMI-Monitor oder Projektor anschließen. An den Multiport-Adapter können auch gleichzeitig ein Standard-USB-Gerät und ein USB-C-Ladekabel angeschlossen werden.

#### Anschluss

- 1x USB 3.0-Anschluss – Schließen Sie an den Standard-USB 3.0-Anschluss Geräte wie z. B. ein Flashlaufwerk oder eine Kamera an. Alternativ kann ein USB-Kabel zum Synchronisieren und Aufladen Ihres iPhones, iPads oder anderen Smartphones angeschlossen werden. Bis zu 5 Gbit/s Datenübertragungsraten ermöglichen die Übertragung eines HD-Films in Sekunden.

- 1x USB-C-Anschluss – Sie können an den USB-C-Anschluss ein Ladekabel zum Aufladen Ihres neuen MacBooks anschließen und gleichzeitig immer noch Dateien übertragen oder weitere Geräte über den USB 3.0-Anschluss aufladen. Alternativ können Sie an den Typ-C™-Anschluss auch beliebige USB-Datenspeichergeräte, wie z. B. USB-Sticks, anschließen.
- 1x HDMI-Anschluss – Überträgt High-Definition-Audio und -Video vom Computer oder Tablet zu einem HDMI-Display für Streaming und Spiele mit einer Auflösung von bis zu vollen 4K bei 30 Hz: (3840×2160)/ 2160p (4K) Ultra-HD. Er unterstützt außerdem 1080p, 720p, 480p und weitere Auflösungen.
- Unterstützt ARC
- Benutzerfreundlich – Dieser USB-C-zu-HDMI-Adapter unterstützt Plug and Play und Hot Swap. Er ist einfach zu bedienen und zu transportieren und es wird kein Treiber benötigt.
- Keine externen Software-Treiber erforderlich.

## Unterstützte Betriebssysteme

- MacBook (USB Typ-C™) OS X; Chromebook Pixel; Windows (10, 8, 8.1, 7)

## Produkteigenschaften

1: HDMI-Ausgang:	2160p (4K) Ultra-HD
2: USB 3.0:	1 Anschluss
3: USB Typ-C™:	1 Anschluss für Stromversorgung und Datenübertragung
4: Material:	Aluminium
5: Kabellänge:	20 cm
6: Abmessungen:	50,8 x 58 x 11 mm
7: Gewicht:	62,6 g
8: Chipsatz:	L102+PS176+VL817
9: Betriebstemperatur:	0 °C bis 40 °C (35 °F bis 100 °F)
10: Betriebsluftfeuchtigkeit:	20 % RH bis 80 % rF

## Packungsinhalt

1x USB 3.0 Typ-C™ Multiport-Adapter  
1x Handbuch

Hiermit erklärt die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte Konformitätserklärung dem Produkt beiliegt. Sollte die Konformitätserklärung fehlen, kann diese postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse angefordert werden.

**www.assmann.com**  
Assmann Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid  
Germany

