



Adattatore da USB Type-C™ a HDMI, 4 K/30 Hz



Manuale d'uso

DA-70852 Rev. 2

Caratteristiche del prodotto

L'adattatore grafico USB HDMI Type-C™ 4K consente il collegamento di TV, monitor o proiettore a un dispositivo USB-C™. La massima risoluzione possibile qui: UHD (4K/30Hz). È adatto a tutti i sistemi operativi: Windows®, Mac®, Google Chrome®. L'adattatore fa parte dell'accessorio indispensabile, sia in privato, quando si collegano i propri notebook a un televisore, o in modo professionale in presentazioni tramite un proiettore HDMI.

Descrizione delle funzioni

1. Chipset: AG9310
2. Supporto ingresso USB 3.1 e uscita HDMI.
3. Canale dati da 5,4 Gbps (HBR2), 2,7 Gbps (HBR) e 1,62 Gbps.
4. Supporta le seguenti risoluzioni:
4K x 2K a 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz; 1080P a 24 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 720P, 480P, 576i e 480i, a 50 Hz e 60 Hz

Contenuto della confezione

1. Adattatore grafico da USB Type-C™ a HDMI 4K
2. 1 x Manuale

Specifiche tecniche

Uscite/Ingresso segnale	
Porta di ingresso	1 maschio USB 3.1 Type-C
Porta di uscita	1 femmina HDMI (HDMI 1.4)
Requisiti ambientali	
Temperatura operativa	da 0°C a +450 °C
Umidità operativa	da 10% a 85% UR (senza condensa)
Temperatura di conservazione	da -100°C a +800 °C
Umidità di conservazione	da 5% a 90% UR (senza condensa)
Requisiti di alimentazione	
Alimentazione esterna	NO
Accessori Alimentatore	
Dimensione (L-P-A)	Unità principale: 45×45×14,8 mm Cavo: 150 mm
Telecomando	NO

Funzionamento



1. Collegare la porta USB-C del prodotto al MacBook®
2. Collegare l'uscita HDMI di questo prodotto ad un dispositivo HDTV con un cavo HDMI