Адаптер USB Type-C™ - HDMI, 4K/30 Гц

Руководство

DA-70852

Характеристики изделия

С графическим адаптером USB Type-C™ 4K HDMI можно напрямую подключить телевизор, монитор или проектор к устройству USB-C™. Максимально возможное разрешение при этом: UHD (4K/30 Гц). Подходит для всех операционных систем: Windows®, Mac®, Google Chrome®. Адаптер относится к обязательным принадлежностям, как для частного использования при подключении ноутбука к телевизору, так и для профессионального использования при презентации через проектор HDMI.

Функциональное описание

1. Чипсет: AG9310
2. Поддержка входа USB3.1 и выхода HDMI.
3. 5,4 Гбит/с (HBR2), 2,7 Гбит/с (HBR) и канал передачи данных 1,62 Гбит/с.
4. Поддержка следующих разрешений:
   4Kx2K при 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц;1080P при 24 Гц, 50 Гц, 60 Гц,720P, 480P, 576i и 480i при 50 Гц и 60 Гц

Комплектация

1. Графический адаптер USB Type-C™ - HDMI, 4K
2. 1 x руководство

Характеристики

Входы/выход сигнала	
Входной разъем	Штекер USB3.1 Type-C, 1 шт.
Выходной разъем	Разъем HDMI, 1 шт. (HDMI 1.4)
Рабочая среда	
Рабочая температура	От 0°C до +450°C
Относительная рабочая влажность	от 10% до 85 % отн. влажности (без конденсации)
Температура хранения	От -100°C до +800°C
Относительная влажность хранения	от 5% до 90 % отн. влажности (без конденсации)
Требования к источнику питания	Питание по шине USB
Внешний источник питания	НЕТ
Дополнительное оборудование	
Габариты (Д-Ш-В)	Основной блок: 45×45×14,8 мм Кабель: 150 мм
Передатчик дистанционного управления	НЕТ

Работа

1. Подключите штекер USB-C данного устройства к Macbook®
2. Подключите дисплей высокого разрешения к разъему HDMI адаптера с помощью кабеля HDMI.