



## Адаптер USB Type-C™ - VGA, Full HD 1080p



### Руководство

DA-70853 Rev. 2

#### Характеристики изделия

С графическим адаптером USB Type-C™ VGA возможно подключение монитора VGA или проектора и устройства USB-C™. Максимально возможное разрешение при этом: Full HD 1080p. Подходит для всех операционных систем: Windows®, Mac®, Google Chrome®. Адаптер относится к обязательным принадлежностям, как для частного использования при подключении ноутбука к дополнительному монитору, так и для профессионального использования при презентации через проектор VGA.

## Функциональное описание

1. Чипсет: RTD2169U
2. Поддержка входа USB3.1 и выхода VGA.
3. 5,4 Гбит/с (HBR2), 2,7 Гбит/с (HBR) и канал передачи данных 1,62 Гбит/с.
4. Поддержка следующих разрешений:  
1080P при 24 Гц, 50 Гц, 60 Гц, 720P, 480P, 576i и 480i при 50 Гц и 60 Гц

## Комплектация

1. Графический адаптер USB Type-C™ - VGA
2. 1 x руководство

## Характеристики

<b>Входы/выход сигнала</b>	
Входной разъем	Штекер USB3.1 Type-C, 1 шт.
Выходной разъем	Разъем VGA, 1 шт.
<b>Рабочая среда</b>	
Рабочая температура	От 0°C до +45°C
Относительная рабочая влажность	от 10% до 85 % отн. Влажности (без конденсации)
Температура хранения	От -10°C до +80°C
Относительная влажность хранения	от 5% до 90 % отн. влажности (без конденсации)
Требования к источнику питания	Питание по шине USB
Внешний источник питания	НЕТ
<b>Дополнительное оборудование</b>	
Габариты (Д-Ш-В)	Основной блок: 45 x 45 x 14,8 мм Кабель: 150 мм
Передачик дистанционного управления	НЕТ

## Работа



1. Подключите штекер USB-C данного устройства к компьютеру
2. Подключите выход VGA данного устройства к HDTV с помощью кабеля VGA