



USB 3.0 Type-C™ Multiport VGA-adapter



Handleiding

DA-70854

Inleiding

De USB Type-C™ VGA Multipoort-adapter, 3-poorts breidt uw USB-C™-apparaat en drie andere poorten uit. Sluit een andere monitor aan op uw notebook via de VGA-aansluiting of geef een presentatie via een projector. De hoogst mogelijke resolutie is Full HD (1080p). Verder heeft de adapter een USB 3.0-aansluiting waarop externe USB-apparaten kunnen worden aangesloten. Deze voldoet ook aan de USB-BC-specificatie (USB Battery Charging) 1.2, waarmee mobiele apparaten kunnen

worden opgeladen (max. 5 V/1,5 A). Bovendien is een USB-C™-aansluiting met de functionaliteit Power Delivery (PD) 2.0 geïnstalleerd om uw notebook van stroom te voorzien tijdens het gebruik van de adapter. De Multipoort-adapter is geschikt voor alle besturingssystemen: Windows®, Mac®, Google Chrome®.

Eigenschappen

- Chipset: AG6320 + LDR6023SD
- Ondersteunt USB-C-ingang en VGA, USB 3.0-uitgang
- Ondersteunt USB 3.0 super-speed (5Gbps) overdracht, benedenwaarts compatibel met USB 2.0
- De USB 3.0 poort ondersteunt gelijktijdig opladen en gegevensoverdracht voor het USB-apparaat
- Ondersteunt BC 1.2, de voeding van de USB-A-poort kan maximaal 7,5 W zijn (5 V/1,5 A)
- Ondersteunt per lijn een gegevenssnelheid van 5,4 Gbps (HBR2), 2,7 Gbps (HBR) en 1,62 Gbps (RBR)
- Ondersteunt VGA-resoluties tot 1920x1200@60Hz
- Ondersteunt gelijktijdig het opladen van USB-C ondersteunde apparaten en het voeden van de adapter
- De meervoudige USB-C-interfaces ondersteunen plug&play en hot-swapping
- Eenvoudig te gebruiken en dragen

Inhoud van de verpakking

- 1 x hoofdeenheid: USB Type-C™ multipoort VGA-adapter, 3-poorts
- 1 x handleiding

Specificaties

Ingangs-/uitgangsconnector	
Ingang	USB-C mannelijk x1 USB-C vrouwelijk x1
Uitgang	VGA vrouwelijk x1 USB 3.0 vrouwelijk x1
Resoluties	
Resoluties	Maximaal 1920 x 1200
Fysiek	
Gewicht	41 gr
Afmetingen (L x B x H)	Hoofdeenheid: 75 x 47 x 15 mm Kabel: 150 mm
Omgevingscondities	
Bedrijfstemperatuur	0°C tot +45°C
Bedrijfsvochtigheid	10% tot 85% relatieve luchtvochtigheid (zonder condens)
Opslagtemperatuur	-10°C tot +70°C
Opslagvochtigheid	5% tot 90% relatieve luchtvochtigheid (zonder condens)
Voeding	
USB 3.0-poort	Tot maximaal 7,5 W
USB-C-oplaadpoort vrouwelijk	Tot maximaal 60 W

Bediening

1. Sluit de mannelijke USB-C poort van dit product aan op de computer
2. Sluit de VGA-uitgang van dit product aan op een HDTV met één VGA-kabel
3. Sluit de USB 3.0 uitgang van dit product aan op USB 3.0 apparatuur met een USB 3.0 kabel
4. Sluit de USB-C-oplaadpoort aan. Het kan gelijktijdig de hostcomputer opladen en de adapter voeden

Opmerking:

- 1. Wanneer u de mannelijke USB-C-poort van de adapter aansluit op Chromebook[®], zal de muis die op de USB 3.0 poort moet worden aangesloten niet onmiddellijk, maar pas na enkele seconden, beginnen te werken. Dit probleem kan ook optreden in gelijksoortige type-c adapters (waaronder de Apple originele 3-in-1 adapter) wanneer aangesloten op Chromebook[®].**
- 2. Wanneer dit product op een Chromebook[®] wordt aangesloten, kan bij bepaalde resoluties mogelijk het VGA-videosignaal niet op het scherm van de VGA-monitor verschijnen**
- 3. Wanneer u de PD-adapater aansluit en loskoppelt, zullen de aangesloten USB-apparaten intermitterend worden losgekoppeld en binnen enkele seconden weer worden aangesloten, om eventueel gegevensverlies of corrupte bestanden te voorkomen. Koppel de PD-adapter dus a.u.b. niet los van de netvoeding tijdens gegevensoverdracht**