



USB 3.0 Type-C™ Multiport HDMI-adapter



Handleiding DA-70855 Rev. 2

Inleiding

De USB Type-C™ HDMI Multiport-adapter, 3-poorts breidt uw USB-C™-apparaat uit met drie extra poorten. Sluit een extra tv of monitor aan op uw notebook via de HDMI-aansluiting of geef een presentatie via een projector. De hoogst mogelijke resolutie is UHD (4K/30 Hz). Verder heeft de adapter een USB 3.0-aansluiting waarop externe USB-apparaten kunnen worden aangesloten. Deze voldoet ook aan de

USB-BC-specificatie (USB Battery Charging) 1.2, waarmee mobiele apparaten kunnen worden opgeladen (max. 5 V/1,5 A). Bovendien is een USB-C™-aansluiting met de functionaliteit Power Delivery (PD) 2.0 geïnstalleerd om uw notebook van stroom te voorzien tijdens het gebruik van de adapter. De Multipoort-adapter is geschikt voor alle besturingssystemen: Windows[®], Mac[®], Google Chrome[®].

Eigenschappen

- Chipset: AG9311+HX1151
- Ondersteunt USB-C-ingang, USB 3.0 en HDMI-uitgang
- Ondersteunt HDMI 4K x 2K/30 Hz, 9 Gbps bandbreedte
- Ondersteunt USB 3.0 super-speed (5 Gbps) overdracht, benedenwaarts compatibel met USB 2.0
- Ondersteunt BC 1.2, de voeding van de USB-A-poort kan maximaal 7,5 W zijn (5 V/1,5 A)
- De USB 3.0 poort ondersteunt gelijktijdig opladen en gegevensoverdracht voor het USB-apparaat
- Ondersteunt gelijktijdig het opladen van USB-C ondersteunde apparaten en het voeden van de adapter
- Vrouwelijke USB-C-poort levert voeding tot 60 W (20 V/3 A)
- Meerdere USB-C-interfaces ondersteunen plug-and-play en hot-swap, en eenvoudig te gebruiken en dragen

Inhoud van de verpakking

- 1 x hoofdeenheid: USB Type-C™ multiport HDMI-adapter, 3-poorts
- 1 x handleiding

Specificaties

Ingangs-/uitgangsconnector	
Ingang	USB-C mannelijk x1/USB-C vrouwelijk x1
Uitgang	HDMI vrouwelijk x1/USB-A vrouwelijk x1
Resoluties	
Resoluties	Tot maximaal 4K x 2K/30 Hz
Fysiek	
Gewicht	39 gr
Afmetingen L x B x H	Hoofdeenheid: 75 x 47 x 15 mm Kabel: 150 mm
Omgevingscondities	
Bedrijfstemperatuur	0°C tot +45°C
Bedrijfsvochtigheid	10% tot 85% relatieve luchtvochtigheid (zonder condens)
Opslagtemperatuur	-10°C tot +70°C
Opslagvochtigheid	5% tot 90% relatieve luchtvochtigheid (zonder condens)
Voeding	
USB 3.0-poort	Tot maximaal 7,5 W (5 V/1,5 A)
USB-C-oplaadpoort vrouwelijk	Tot maximaal 60 W (20/3 A)

Bediening

1. Sluit de mannelijke USB-C-poort van dit product aan op de MacBook® of Chromebook®
2. Sluit de HDMI-uitgang van dit product aan op een HDTV met één HDMI-kabel
3. Sluit de USB 3.0 uitgang van dit product aan op een USB 3.0/2.0-apparaat met een USB-kabel
4. Sluit de USB-C-oplaadpoort aan. Het kan gelijktijdig de hostcomputer opladen en dit product voeden

Opmerking:

- 1. Wanneer u de mannelijke USB-C-poort van de adapter aansluit op Chromebook[®], zal de muis die op de USB 3.0 poort moet worden aangesloten niet onmiddellijk, maar pas na enkele seconden, beginnen te werken. Dit probleem kan ook optreden in gelijksoortige type-c adapters (waaronder de Apple originele 3-in-1 adapter) wanneer aangesloten op Chromebook[®].**
- 2. Wanneer u de PD-adapater aansluit en loskoppelt, zullen de aangesloten USB-apparaten intermitterend worden losgekoppeld en binnen enkele seconden weer worden aangesloten, om eventueel gegevensverlies of corrupte bestanden te voorkomen. Koppel de PD-adapter dus a.u.b. niet los van de netvoeding tijdens gegevensoverdracht**