



USB Type-C™ Adaptador de gráficos VGA + USB-C™ (suministro de potencia)



Manual de usuario

DA-70857

1.0 INTRODUCCIÓN

El adaptador gráfico VGA USB Type-C™ permite conectar un televisor, monitor o proyector a un dispositivo USB-C™. Resolución máxima: Full HD 1080p. Asimismo, cuenta con un puerto USB-C™ adicional con funcionalidad Power Delivery (PD) 2.0, que hace posible seguir cargando su dispositivo móvil. Es adecuado para todos los sistemas operativos: Windows, Mac, Google Chrome. El adaptador es un accesorio imprescindible, ya sea para conectar su ordenador portátil de forma privada a un monitor adicional o para ofrecer presentaciones profesionales con un proyector VGA.

2.0 CARACTERÍSTICAS

- Compatible con entrada USB-C™ y salida VGA
- Compatible con el modo DisplayPort 1.2 Alt
- Compatible con protección de contenido de HDCP
- Compatible con resoluciones VGA de hasta 1920 x 1200 a 60 Hz
- El puerto de carga USB-C™ hembra permite cargar cualquier dispositivo USB-C™ y alimenta simultáneamente al adaptador
- Los puertos USB-C™ hembra proporcionan alimentación de hasta 60 W (20 V/3 A)
- Suministro de potencia 2.0
- Las conexiones USB-C™ múltiples son compatibles con Plug and Play y cambio en caliente
- Fácil de usar y transportar



3.0 ESPECIFICACIONES

Conector de entrada/salida	
Entrada	1 conector USB-C™ 1 toma USB-C™ de carga (suministro de potencia)
Salida	1 toma VGA
Resoluciones	
Resoluciones	hasta 1920 x 1200p/60 Hz, Full HD
Físicas	
Peso	29,2 g
Dimensiones (Longitud x Ancho x Altura)	58 x 40 x 15 (mm)
Ambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 °C a +45 °C
Humedad de funcionamiento	10 % a 85 % HR (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-10 °C a +70 °C
Humedad de almacenamiento	5 % a 90 % HR (sin condensación)
Fuente de alimentación	
Puerto de carga USB-C hembra	hasta 60 W (20 V/3 A)

4.0 CONTENIDO DEL PAQUETE

Antes de usar la unidad, revise el embalaje y asegúrese de que los siguientes artículos estén en la caja:

- 1 unidad principal
- 1 manual de usuario

5.0 FUNCIONAMIENTO

1. Conecte el conector USB-C™ del producto a su dispositivo USB-C™
2. Conecte la toma VGA del producto a su monitor/TV con un cable VGA
3. Conecte el puerto de carga USB-C™, podrá cargar su dispositivo USB-C™ y alimentar simultáneamente este adaptador para que funcione

Nota: Cuando conecte este producto al Chromebook, puede que la señal de vídeo VGA no aparezca en la pantalla del monitor VGA a ciertas resoluciones. Este problema se debe a la incompatibilidad del sistema Chromebook, no al propio producto.

6.0 DIAGRAMA DE CONEXIÓN

