



USB Type-C™ VGA grafische adapter + USB-C™ (PD)



Gebbruikshandleiding

DA-70857

1.0 INLEIDING

De USB Type-C™ VGA grafische adapter maakt aansluiting van een tv, monitor of projector op een USB-C™-apparaat mogelijk. De hoogst mogelijke resolutie hier: Full HD 1080p. Daarnaast heeft het een extra USB-C™-aansluiting met Power Delivery (PD) 2.0-functionaliteit, waarmee u uw mobiele apparaat van stroom kunt voorzien. Het is geschikt voor alle besturingssystemen: Windows, Mac, Google Chrome. De adapter behoort tot de accessoires dat u moet hebben, het maakt niet uit of u privé uw notebook op een extra monitor aansluit of zakelijk bij presentaties via een HDMI-projector gebruikt.

2.0 EIGENSCHAPPEN

- Ondersteunt USB-C™-ingang en VGA-uitgang
- Ondersteunt DisplayPort 1.2 Alt-mode
- Ondersteunt inhoudsbescherming van HDCP
- Ondersteunt VGA-resoluties tot 1920 x 1200/60Hz
- Vrouwelijke USB-C™-oplaadpoort ondersteunt gelijktijdig het opladen van een USB-C™-apparaat en het voeden van de adapter
- Vrouwelijke USB-C™-poorten leveren voeding tot 60 W (20 V/3 A)
- Power Delivery 2.0
- De meervoudige USB-C™-interfaces ondersteunen plug&play en hot-swapping
- Eenvoudig te gebruiken en dragen



3.0 SPECIFICATIES

Ingangs-/uitgangsconnector	
Ingang	1x USB-C™-stekker 1x USB-C™-aansluiting voor het opladen (PD)
Uitgang	1x VGA-aansluiting
Resoluties	
Resoluties	Tot maximaal 1920 x 1200p/60 Hz, Full HD
Fysiek	
Gewicht	29,2 gr
Afmetingen (L x B x H)	58 x 40 x 15 (mm)
Omgevingscondities	
Bedrijfstemperatuur	0°C tot +45°C
Bedrijfsvochtigheid	10% tot 85% RH (zonder condens)
Opslagtemperatuur	-10°C tot +70°C
Opslagvochtigheid	5% tot 90% RH (zonder condens)
Voeding	
USB-C-oplaadpoort vrouwelijk	Tot maximaal 60 W (20 V/3 A)

4.0 INHOUD VAN DE VERPAKKING

Gelieve voordat u dit apparaat in gebruik probeert te nemen te controleren of de verpakking inderdaad de volgende onderdelen bevat:

- Hoofdeenheid x1
- Gebruikshandleiding x1

5.0 BEDIENING

1. Sluit de USB-C™-stekker van dit product aan op uw USB-C™-apparaat
2. Sluit de VGA-aansluiting van dit product aan op uw monitor/tv met een VGA-kabel
3. Sluit de USB-C™-oplaadpoort aan. Het kan gelijktijdig uw USB-C™-apparaat opladen en de adapter voeden

Opmerking: Wanneer dit product op een Chromebook wordt aangesloten, kan bij bepaalde resoluties mogelijk het VGA-videosignaal niet op het scherm van de VGA-monitor verschijnen. Dit probleem wordt veroorzaakt door de incompatibiliteit van het Chromebook-systeem, niet door het product zelf.

6.0AANSLUITDIAGRAM

