



USB Type-C™ - HDMI + VGA-adapter



Gebruikshandleiding

DA-70858 Rev. 2

1.0 INLEIDING

De USB Type-C™ - HDMI + VGA-video-adapter breidt uw USB-C™-apparaat uit met twee video-aansluitingen (HDMI, VGA). Sluit een extra tv of monitor aan op uw notebook of geef een presentatie via een projector. De hoogst mogelijke resolutie is UHD (4K/30 Hz). Er kan een extra monitor worden gebruikt, wanneer er twee monitoren zijn aangesloten ligt de prioriteit op De HDMI-aansluiting. De video-adapter is geschikt voor alle besturingssystemen: Windows, Mac, Google Chrome.

Opmerking: Als er twee uitgangen zijn aangesloten, kan alleen één uitgang het ingangssignaal ontvangen. De prioriteitsvolgorde is: HDMI, VGA

2.0 EIGENSCHAPPEN

- Ondersteunt Type-C-ingang, HDMI en VGA-uitgang
- Type-C™ ondersteunt omkeerbare stekker
- Ondersteunt HDMI-resoluties tot 4K/30 Hz, UHD
- Ondersteunt HDMI 9 Gbps bandbreedte
- Ondersteunt VGA-resoluties tot 1920 x 1200/60 Hz, Full HD
- Ondersteunt Plug & Play



3.0 SPECIFICATIES

Ingangs-/uitgangconnector	
Ingang	1x USB-C™-stekker
Uitgang	1x HDMI-aansluiting 1x VGA-aansluiting
Resolutie	
HDMI	Tot maximaal 4K/30 Hz, UHD
VGA	Tot maximaal 1920 x 1200/60 Hz, Full HD
Mechanisch	
Afmetingen	60 x 42 x 15 mm
Omgevingscondities	
Bedrijfstemperatuur	0°C~45°C
Bedrijfsvochtigheid	10% ~ 85 % relatieve luchtvochtigheid (zonder condens)
Opslagtemperatuur	-10°C ~ 70°C
Opslagvochtigheid	5% ~ 90 % relatieve luchtvochtigheid (zonder condens)
Stroomvereisten	
Voedingsbron	Bus gevoed via USB-C™

4.0 INHOUD VAN DE VERPAKKING

Gelieve voordat u dit apparaat in gebruik probeert te nemen te controleren of de verpakking inderdaad de volgende onderdelen bevat:

- Hoofdeenheid x1
- Gebruikshandleiding x1

5.0 BEDIENING

- 1) Sluit de USB-C™-stekker van dit product aan op de computer
- 2) Sluit de HDMI-aansluiting van dit product aan op een HDMI-monitor
- 3) Sluit de VGA-aansluiting van dit product aan op een VGA-monitor

6.0 AANSLUITDIAGRAM

