



USB Type-C™ - adapter HDMI + VGA



Instrukcja użytkowania

DA-70858 Rev. 2

1.0 WPROWADZENIE

Adapter wideo USB Type-C™ na HDMI + VGA rozbudowuje urządzenie USB-C™ o dwa złącza wideo (HDMI, VGA). Podłącz dodatkowy telewizor, monitor do notebooka lub prowadź prezentację poprzez projektor. Maksymalna rozdzielczość to UHD (4K/30 Hz). Może obsługiwać dodatkowy monitor, o ile podłączone są dwa monitory – priorytetem jest złącze HDMI. Adapter wideo nadaje się do wszystkich systemów operacyjnych: Windows, Mac, Google Chrome.

Uwaga: Jeżeli podłączone są dwa wyjścia, wówczas tylko jedno wyjście może odbierać sygnał wejściowy. Kolejność priorytetu to: HDMI, VGA

2.0 WŁAŚCIWOŚCI

- Obsługa wejścia Type-C, wyjścia HDMI i VGA
- Type-C™ obsługuje wtyczkę odwracalną
- Obsługa rozdzielczości HDMI do 4K/30 Hz, UHD
- Obsługa przepustowości HDMI 9 GB/s
- Obsługa rozdzielczości VGA do 1920x1200/60 Hz, Full HD
- Obsługa standardu Plug & Play



3.0 SPECYFIKACJE

Złącze wejścia/wyjścia	
Wejście	1x wtyczka USB-C™
Wyjście	1x gniazdo HDMI 1x gniazdo VGA
Rozdzielczość	
HDMI	do 4K/30 Hz, UHD
VGA	do 1920x1200/60 Hz, Full HD
Parametry fizyczne	
Wymiary	60 x 42 x 15 mm
Środowisko	
Temperatura robocza	0°C~45°C
Wilgotność robocza	10–85% RH (bez kondensacji)
Temperatura składowania	-10°C ~ 70°C
Wilgotność składowania	5–90% RH (bez kondensacji)
Wymagania zasilania	
Zasilanie	Zasilanie magistrali przez USB-C™

4.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Przed rozpoczęciem korzystania z niniejszego urządzenia należy sprawdzić zawartość opakowania i upewnić się, czy znalazły się w nim następujące elementy:

- 1x urządzenie główne
- 1x instrukcja użytkownika

5.0 OBSŁUGA

- 1) Podłącz wtyczkę USB-C™ tego produktu do komputera
- 2) Podłącz gniazdo HDMI tego produktu do monitora HDMI
- 3) Podłącz gniazdo VGA tego produktu do monitora VGA

6.0 SCHEMAT POŁĄCZEŃ

