



Графический адаптер USB Type-C™ — HDMI + VGA



Руководство пользователя
DA-70858

1.0 ВВЕДЕНИЕ

Видеоадаптер USB Type-C™ - HDMI + VGA расширяет ваше устройство USB-C™ двумя видеоразъемами (HDMI, VGA). Подключите дополнительный телевизор, монитор к своему ноутбуку или проведите презентацию при помощи проектора. Максимально возможное разрешение составляет UHD (4K/30 Гц). Можно использовать дополнительный монитор, если подключены два монитора, приоритет отдается разъему HDMI. Видеоадаптер подходит для всех операционных систем: Windows, Mac, Google Chrome.

Примечание. При подключении двух выходов одновременно входной сигнал передается только на один из них. Приоритет передачи сигнала: HDMI, VGA

2.0 ФУНКЦИИ

- Оснащен входом Type-C и выходами HDMI и VGA
- Порт Type-C™ поддерживает подключение штекера любой стороной
- Поддерживает разрешение HDMI до 4 К при 30 Гц, UHD
- Поддерживает скорость передачи сигнала HDMI 9 Гб/с
- Поддерживает разрешение VGA до 1920x1200 при 60 Гц, Full HD
- Поддержка Plug & Play ("включай и работай")



3.0ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разъем входа/выхода	
Вход	Штекер USB-C™, 1 шт.
Выход	Порт HDMI, 1 шт. Порт VGA, 1 шт.
Разрешение	
HDMI	до 4 К при 30 Гц, UHD
VGA	до 1920x1200 при 60 Гц, Full HD
Механические	
Размер	60 x 42 x 15 мм
Рабочая среда	
Диапазон рабочих температур	0°C~45°C
Рабочий диапазон влажности	от 10% до 85 % отн. влажности (без конденсации)
Температура хранения	-10°C ~ 70°C
Относительная влажность хранения	от 5% до 90 % отн. влажности (без конденсации)
Требования к источнику питания	
Источник питания	Питание через USB-C™

4.0СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Перед началом использования устройства проверьте комплектацию и убедитесь в наличии следующих элементов в упаковке:

- Адаптер, 1 шт.
- Руководство пользователя, 1 шт.

5.0ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1) Подключите штекер USB-C™ к компьютеру.
- 2) Подключите HDMI-монитор к разъему HDMI адаптера.
- 3) Подключите VGA-монитор к разъему VGA адаптера.

6.ОСХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

