



USB Type-C™ - HDMI + VGA adaptör



Kullanıcı Kılavuzu

DA-70858 Rev. 2

1.0 ÜRÜN TANITIMI

USB Type-C™ HDMI + VGA Video Adaptörü USB-C™ cihazınıza iki video portu (HDMI, VGA) ekler. Ek bir TV, monitörü dizüstü bilgisayarınıza bağlayın veya bir projektör ile sunumunuza yapın. Mümkün olan en yüksek çözünürlük UHD (4K/30Hz)'dır. Ek bir monitör çalıştırılabilir ve iki monitör aynı anda bağlanırsa öncelik HDMI bağlantısına verilir. Video adaptörü tüm işletim sistemlerine uygundur: Windows, Mac, Google Chrome.

Not: İki çıkış bağlanırsa sadece bir çıkış giriş sinyalini alabilir. Öncelik sıralaması şöyledir: HDMI, VGA

2.0 ÖZELLİKLER

- Type-C girişi, HDMI ve VGA çıkışı desteği
- Type-C™, çevrilebilir fişi destekler
- 4K/30 Hz, UHD'ye kadar HDMI Çözünürlük desteği
- HDMI 9 GB/s Bant Genişliği desteği
- 1920x1200/60 Hz, Full HD'ye kadar VGA desteği
- Tak ve Oynat modunu destekler



3.0 TEKNİK ÖZELLİKLER

| Giriş/Çıkış Konektörü | |
|-------------------------|--|
| Giriş | 1 x USB-C™ fiş |
| Çıkış | 1 x HDMI soket 1 x VGA soket |
| Çözünürlük | |
| HDMI | 4K/30 Hz, UHD'ye kadar |
| VGA | 1920x1200/60 Hz, Full HD'ye kadar |
| Mekanik | |
| Boyut | 60 x 42 x 15 mm |
| Ortamla ilgili unsurlar | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C~45°C |
| İşletim nemi | %10 ~ %85 Bağıl Nem (yoğuşmasız) |
| Saklama sıcaklığı | -10°C ~ 70°C |
| Saklama nem oranı | %5 ~ %90 Bağıl Nem (yoğuşmasız) |
| Güç İhtiyacı | |
| Güç kaynağı | USB-C™ üzerinden enerji sağlanan veri yolu |

4.0 PAKET İÇERİĞİ

Bu ürünü kullanmayı denemeden önce, lütfen ambalajını kontrol edin ve ürün kutusunun içinde aşağıdaki parçaların bulunduğuundan emin olun:

- Ana ünite x1
- Kullanıcı Kılavuzu x1

5.0 KULLANMA

- 1) Bu ürünün USB-C™ fişini bilgisayara takın
- 2) Bu ürünün HDMI soketini bir HDMI girişi olan monitör takın
- 3) Bu ürünün VGA soketini bir VGA monitöre takın

6.0 BAĞLANTI ŞEMASI

