



Base multipuerto USB Type-C™, 6 puertos



Manual de usuario DA-70874

1.0 INTRODUCCIÓN

Adaptador de carga PD y datos Type-C™ USB-C a 3 USB 3.0, HDMI, Micro SD y SD/MMC. El puerto USB 3.0 le permite conectar un dispositivo USB u otra base al ordenador principal USB-C, el puerto USB-C hembra es compatible con carga PD y datos; el puerto HDMI le permite conectar un monitor HDMI para que pueda ver vídeos en una gran pantalla, y el puerto microSD y SD/MMC le permite leer información de la tarjeta de memoria en el ordenador principal. Funciona en todos los ordenadores y teléfonos móviles compatibles con DP Alt-mode.

2.0 CARACTERÍSTICAS

- **Interfaces de conexión:**
 1. 1 USB Type-C™ macho (conectar al puerto Type-C™ del ordenador principal)
 2. 1 USB Type-C™ hembra (para datos y carga PD)
 3. 2 USB-A hembra
 4. 1 HDMI hembra
 5. 1 ranura SD, 1 ranura microSD
- Compatible con transmisión USB 3.0 super speed (5 Gbps), compatible con USB 2.0 y anteriores
- Uno de los tres puertos USB-A es compatible con BC 1.2, la potencia de este puerto puede llegar hasta los 7.5 W (5 V / 1.5 A)
- El puerto USB 3.0 permite cargar y transmitir datos al dispositivo USB simultáneamente
- Compatible con resoluciones HDMI hasta 4K2K a 30 Hz
- El puerto Type-C™ hembra es compatible tanto con datos (5 Gbps) como con carga PD 100 W (20 mV / 5 A)
- Las conexiones USB-C múltiples son compatibles con Plug and Play y cambio en caliente
- Compatible con SD v3.0 UHS-I (ultra alta velocidad): SDR12 (12,5 Mbyte/s)/SDR25 (25 Mbyte/s)/SDR50 (50 Mbyte/s)/DDR50 (50 Mbyte/s)/SDR104 (104 Mbyte/s)
- Compatible con Fast Role Swap de PD 3.0, el dispositivo conectado no se desconectará al conectar o desconectar el adaptador PD
- Fácil de usar y transportar

3.0 CONTENIDO DEL PAQUETE

Antes de usar la unidad, revise el embalaje y asegúrese de que los siguientes artículos estén en la caja:

- 1 unidad principal
- 1 manual de usuario

4.0 ESPECIFICACIONES

Conector de entrada/salida	
Entrada	1 USB-C macho
Salida	2 USB 3.0 hembras 1 USB-C hembra (para datos y carga) 1 HDMI hembra 1 microSD 1 SD/MMC
Ambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 °C a +45 °C
Humedad de funcionamiento	10 % a 85 % HR (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-10 °C a +70 °C
Humedad de almacenamiento	5 % a 90 % HR (sin condensación)
Fuente de alimentación	
Puerto hembra USB-C	Hasta 100 W (20 V / 5 A)

Nota:

- 1) No todos los puertos USB-C admiten todas las funciones del estándar USB Type-C™. Asegúrese de que el puerto USB-C de su ordenador portátil es compatible con el modo alternativo DisplayPort (DP-Alt Mode) y USB Power Delivery (PD).
- 2) La capacidad de salida de vídeo depende de la tarjeta gráfica de su ordenador portátil y del monitor conectado.



5.0 FUNCIONAMIENTO

- 1) Conecte el puerto USB-C macho de este producto al USB-C del dispositivo.
Conecte las tres salidas USB 3.0 de este producto a tres dispositivos USB 3.0/2.0
- 2) Conecte la salida HDMI de este producto a la HDTV con un cable HDMI
- 3) Configuración automática o manual de la dirección IP del ordenador
- 4) Inserte la tarjeta microSD, SD/MMC en las ranuras correspondientes
- 5) Conecte el puerto de carga USB-C, puede cargar el ordenador principal y mantener la energía del producto simultáneamente

6.0 DIAGRAMA DE CONEXIÓN



