



USB Type-C™ Multipoorts Dock, 6 Poorten



Gebruikshandleiding

DA-70874

1.0 INLEIDING

Dit is een USB-C naar drie USB 3.0, HDMI, MicroSD, SD/MMC, Type-C™ Gegevens en PD-laadadapter. U kunt met de USB 3.0 poort een USB-apparaat of andere hub aansluiten op een USB-C hostcomputer, de USB-C vrouwelijke poort ondersteunt zowel een PD-oplaadfunctie als gegevens; u kunt op de HDMI-poort een HDMI-monitor aansluiten, zodat u video's op een groot scherm kunt kijken; en met de MicroSD- en SD/MMC-poort kan informatie worden gelezen in de geheugenkaart op de host-pc. Het werkt op alle pc's en mobiele telefoons die de DP Alt-modus ondersteunen.

2.0 EIGENSCHAPPEN

- **Interface:**
 1. Type-C™ mannelijk x1 (aansluiting op Type-C™ host-pc)
 2. Type-C™ vrouwelijk x1 (voor gegevens en PD-oplaadfunctie)
 3. USB-A vrouwelijk x2
 4. HDMI vrouwelijk x1
 5. SD-sleuf x1, MicroSD-sleuf x1
- Ondersteunt USB 3.0 super-speed (5Gbps) overdracht, benedenwaarts compatibel met USB 2.0
- Een van de drie USB-A poorten ondersteunt BC 1.2, de voeding van deze poort kan tot 7,5W (5V/1,5A) zijn
- De USB 3.0 poort ondersteunt gelijktijd opladen en gegevensoverdracht voor het USB-apparaat
- Ondersteunt HDMI resoluties tot op 4Kx2K@30Hz
- De Type-C™ vrouwelijke poort ondersteunt zowel gegevens (5Gbps) als een PD-oplaadfunctie 100W (20V/5A)
- De meervoudige USB-C-interfaces ondersteunen plug&play en hot-swapping
- Ondersteunt Secure Digital v3.0 UHS-I (Ultra High Speed): SDR12 (12,5 MB/s)/SDR25 (25 MB/s)/SDR50 (50 MB/s)/DDR50 (50 MB/s)/SDR104 (104 MB/s)
- Ondersteunt Fast Role Swap van PD 3.0; de verbinding met het aangesloten apparaat zal niet worden verbroken wanneer de PD-adapter wordt aangesloten en losgekoppeld
- Eenvoudig te gebruiken en dragen

3.0 INHOUD VAN DE VERPAKKING

Gelieve voordat u dit apparaat in gebruik probeert te nemen te controleren of de verpakking inderdaad de volgende onderdelen bevat:

- Hoofdeenheid x1
- Gebruikshandleiding x1

4.0 SPECIFICATIES

Ingangs-/uitgangsconnector	
Ingang	USB-C mannelijk x1
Uitgang	USB 3.0 vrouwelijk x2 USB-C vrouwelijk x1 (voor gegevens en opladen) HDMI vrouwelijk x1 MicroSD x1 SD/MMC x1
Omgevingscondities	
Bedrijfstemperatuur	0°C tot +45°C
Bedrijfsvochtigheid	10% tot 85% RH (zonder condens)
Opslagtemperatuur	-10°C tot +70°C
Opslagvochtigheid	5% tot 90% RH (zonder condens)
Voeding	
USB-C vrouwelijke poort	Tot 100W (20V/5A)

Opmerking:

- 1) Niet alle USB-C-poorten ondersteunen alle functies van de USB Type-C™-standaard. Controleer of de USB-C-poort van uw notebook DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modi) en USB Power Delivery (PD) ondersteunt.
- 2) De mogelijkheden van de video-uitgang zijn afhankelijk van de grafische kaart van uw notebook en de aangesloten monitor.



5.0 BEDIENING

- 1) Sluit de USB-C mannelijke poort van dit product aan op een USB-C apparaat.
Sluit de drie USB 3.0 uitgangen van dit product aan op drie USB 3.0/2.0 apparaten
- 2) Sluit de HDMI-uitgang van dit product aan op een HDTV met één HDMI-kabel
- 3) Het IP-adres van de computer automatisch of handmatig instellen
- 4) Steek de MicroSD- of SD/MMC-kaart in de corresponderende sleuf
- 5) Sluit de USB-C laadpoort aan om voor de hostcomputer op te laden en gelijktijdig voeding voor dit product te verstrekken

6.0 AANSLUITDIAGRAM



