



USB-C™ Mobile Docking Station, 4-Port



Benutzerhandbuch

DA-70883



Anschluss am Mobilgerät:

1x USB-C™ (Stecker)

Ausgänge:

1x HDMI® (Buchse) - maximale Videoauflösung von bis zu 4K/30Hz

1x USB-A 3.0 Buchse - unterstützt bis zu 5Gbps Datenübertragung

1x USB-C™ (Buchse) zum Laden mit 20V/5A (100W) oder Datenübertragung mit bis zu 480Mbps

1x 3,5 mm Audio Anschluss (Buchse)

| Übersicht | |
|-----------------------------|--|
| Eingang | 1x USB-C™ |
| Ausgänge | 1x HDMI®, 1x USB 3.0 A, 1x USB-C™, 1x 3,5 mm Audio |
| Auflösung | 3840 x 2160p / 30Hz |
| Physikalisch | |
| Gewicht | 20 g |
| Größe (LxBxH) | 63 x 30 x 7.6 mm |
| Umweltbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +45 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 % bis 85 % RH (nicht kondensierend) |
| Lagertemperatur | -10 °C bis +70 °C |
| Lagerfeuchtigkeit | 5 % bis 90 % RH (nicht kondensierend) |
| Stromversorgung | über USB-C™ Buchse |

Verpackungsinhalt:

- 1x DA-70883
- 1x Benutzerhandbuch

Anschluss Beispiel:



1. Monitor
2. USB Gerät
3. Stromversorgung
4. Kopfhörer

Hiermit erklärt die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte Konformitätserklärung dem Produkt beiliegt. Sollte die Konformitätserklärung fehlen, kann diese postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse angefordert werden.

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany

