



USB-C Bağlantı İstasyonu, 7 Bağlantı Noktalı



Hızlı Kurulum Kılavuzu
DA-70914

İçindekiler Tablosu

1.	Tanitim	3
2.	Özellikler	3
3.	Paket içeriği.....	4
4.	Özellikleri	4
5.	Bağlantı şeması	6

1. Tanıtım

7 Bağlantı Noktalı yerleştirme istasyonumuz, iş istasyonunuzu genişletmek ve optimize etmek için ideal çözümdür. Ek bir harici monitör için bir HDMI Bağlantı Noktası, biri mobil cihazlar için şarj işlevine sahip iki hızlı USB-A 3.2 Gen 2 Bağlantı Noktası (10 Gbit/s), güvenilir bir ağ bağlantısı için bir Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası (RJ45) ve yüksek aktarım hızlarına sahip iki kart okuyucu (SD/MicroSD) ile kapsamlı bağlantı sunar. USB-C Power Delivery Bağlantı Noktası üzerinden dizüstü bilgisayarınızı şarj etmenize olanak tanır ve alüminyum üst kapak ile zarif ve sağlam bir şekilde tasarlanmıştır. Bağlantı istasyonu DP 1.4 Alt Modunu destekler, DP 1.2 Alt Modu ile geriye dönük uyumludur. Optimum multimedya deneyimi için HDCP 2.2, 1.4, 1.3 ve HDR10+ da desteklenmektedir.

2. Özellikler

- 1x HDMI Bağlantı Noktası (4K/60Hz)
– Ek bir harici monitör ile iş istasyonunuzu genişletin
- Ultra hızlı veri aktarımı için 2x USB-A 3.2 Gen 2 bağlantı noktası (10 Gbit/s) – Mobil cihazlar için ek şarj işlevine sahip bir bağlantı noktası (1,5A)
- 1x Gigabit Ethernet bağlantısı (RJ45)
– Dizüstü bilgisayarınızı kablo ile ağa bağlayın
- 2x Kart okuyucu (SD/MicroSD) – 104 MBps aktarım hızı
- Dizüstü bilgisayarını şarj etmek için 1x USB-C Güç Dağıtımı (3.0) Bağlantı Noktası
- PD 3.0 Hızlı Rol Değiştirmeyi (FRS) destekler
– Şarj cihazının fişi çekildiğinde bağlantı istasyonu ile dizüstü bilgisayar arasındaki bağlantı kesilmez
- Entegre USB-C bağlantı kablosu (20 cm)
– Ana bilgisayara esnek bağlantı
- Alüminyum üst kapak

- DP 1.4 Alt Modunu destekler, DP 1.2 Alt Modu (DisplayPort Alternatif Modu) ile geriye dönük uyumludur
- HDCP 2.2, HDCP 1.4, HDCP 1.3'ü destekler
- HDR10+ destekler

3. Paket içeriği

- 1x USB-C Bağlantı İstasyonu, 7 Bağlantı Noktalı
- 1x QIG

4. Özellikleri

Bağlantılar	1x USB-C (3.2 Gen 2) girişi – Ana bilgisayar bağlantısı
	1x HDMI çıkışı – Maks. Çözünürlük: UHD 4K/60Hz
	2x USB-A 3.2 Gen 2 bağlantısı – 10 Gbit/s veri aktarımı ve şarj fonksiyonu: 1x 7.5W (5V/1.5A), 1x 4.5W (5V/0.9A)
	1x RJ 45 Gigabit Ethernet – 10/100/1000 Mbit/s bant genişliği
	2x Kart okuyucu – 1x SD/1x MicroSD (104 MBps'ye kadar)
	1x USB-C Güç Dağıtımı – 100-watt maks. (85W ana bilgisayar, 15W dock)
Yonga seti bilgileri	VL822T-Q7, VMR7100, GL3224, RTL8153B-VC, VL103-Q4
Destekler	DP 1.4 Alt Modunu destekler, DP 1.2 Alt Modu (DisplayPort Alternatif Modu) ile geriye dönük uyumludur

	HDR10+ Desteđi
	HDCP 2.2, HDCP 1.4, HDCP 1.3'ü destekler
Koruma	Kısa devre, aşırı akım ve aşırı gerilim koruması
Ürün rengi	Gri / Siyah
Gövde	Alüminyum / Plastik
Ağırlık	109 g
Boyutlar	U 12 x G 5 x Y 1,55 cm
Çalışma sıcaklığı	0°C - + 40°C
Kablo uzunluğu	20 cm
Kablo rengi	Siyah

Notlar:

- Tüm USB-C Bağlantı Noktaları USB-C standardının tüm işlevlerini desteklemez. Dizüstü bilgisayarınızdaki USB-C bağlantı noktasının DisplayPort Alternatif Modunu (DP-Alt Modu) ve USB Güç Dağıtımını (PD) desteklediğinden emin olun
- Video çıkış kapasitesi (gerçek çözünürlük) dizüstü bilgisayarınızın grafik kartına, bağlı monitöre ve DP Moduna bağlıdır.
- Tüm işlevlerden yararlanmak için dizüstü bilgisayar DP 1.4 Alt Modunu desteklemelidir
- Her iki USB-A 3.2 Gen 2 Bağlantı Noktası aynı anda kullanıldığında, amper çıkışının toplam 2A ile ortak sınırlandırılması nedeniyle şarj işleminde performans farkı vardır.
- Güncel sürümlerine kadar aşağıdaki işletim sistemleriyle uyumluluk mevcuttur: Windows 7'den, macOS 12'den, iPhone 15'ten (iOS), iPadOS 16'dan, Android 14'ten, ChromeOS 116.0.5845.120'den, Linux 22.04 LTS'den

5. Bağlantı şeması



1	Gigabit Ethernet	4	Ana Bilgisayar
2	Mikro SD3.0 / SD3.0	5	HDMI Ekran (maks. 4K/60Hz)
3	USB cihazları	6	PD Güç Adaptörü (maks. 100W)

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksiğe aşağıda belirtilen üretici adresinden posta yoluyla talep edebilirsiniz.

info@assmann.com

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Almanya

