



USB-C Bağlantı İstasyonu, 8 Bağlantı Noktalı



Hızlı Kurulum Kılavuzu
DA-70915

İçindekiler Tablosu

1.	Tanitim	3
2.	Özellikler	3
3.	Paket içeriği.....	4
4.	Özellikleri	4
5.	Bağlantı şeması	6

1. Tanıtım

USB-C 8 Bağlantı Noktalı yerleştirme istasyonumuzla dizüstü bilgisayarınızı genişletin. İki HDMI Bağlantı Noktası ile iki harici monitörü 4K kalitesinde bağlayabilir ve ekran alanınızı genişletebilirsiniz. SST Modunda (ekran yansıtma), bağlantı istasyonu 2x 4K/60Hz ile çift monitörü destekler. MST Modunda (ekran genişletme) 2x 4K/60Hz ile çift monitörü destekler. Farklı ekranlarda aynı anda birden fazla uygulama kullanarak daha verimli çalışın. İki USB-A 3.2 Gen 2 Bağlantı Noktası (10 Gbit/sn) ultra hızlı veri aktarımı ve harici cihazların sorunsuz kullanımını sağlar. Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası (RJ45) güvenilir ağ bağlantıları sağlarken, entegre kart okuyucular (SD/MicroSD) bellek kartlarından hızlı veri aktarımına olanak tanır. USB-C Power Delivery Bağlantı Noktası, PD 3.0 Fast Role Swap sayesinde bağlantıyı kesmeden dizüstü bilgisayarınızı şarj eder. Entegre 20 cm USB-C bağlantı kablosu esneklik sunarken, HDR desteği etkileyici bir görsel deneyim sağlar.

2. Özellikler

- 2x HDMI Bağlantı Noktası (4K/60Hz)
– İş istasyonunuzu iki harici monitörle genişletin
- MST Modunda (ekranı genişletme) 2x 4K/60Hz ile çift monitörü destekler – Windows, ChromeOS, Linux
- SST Modunda (ekran yansıtma) 2x 4K/60Hz ile çift monitörü destekler – Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS, Linux
- Ultra hızlı veri aktarımı için 2x USB-A 3.2 Gen 2 Bağlantı Noktası (10 Gbit/s) – mobil cihazlar için ek şarj işlevine sahip bir Bağlantı Noktası (1,5A)
- 1x Gigabit Ethernet bağlantısı (RJ45)
– Dizüstü bilgisayarınızı kablo ile ağa bağlayın
- 2x Kart okuyucu (SD/MicroSD) – 104 MBps aktarım hızı

- Dizüstü bilgisayarı şarj etmek için 1x USB-C Güç Dağıtımı (3.0) bağlantı noktası
- PD 3.0 Hızlı Rol Değiştirmeyi (FRS) destekler – Şarj cihazının fişi çekildiğinde bağlantı istasyonu ile dizüstü bilgisayar arasındaki bağlantı kesilmez
- Entegre USB-C bağlantı kablosu (20 cm)
– Ana bilgisayara esnek bağlantı
- DP 1.4 Alt Modunu destekler, DP 1.2 Alt Modu (DisplayPort Alternatif Modu) ile geriye dönük uyumludur

3. Paket içeriği

- 1x USB-C Bağlantı İstasyonu, 8 Bağlantı Noktalı
- 1x QIG

4. Özellikleri

Bağlantılar	1x USB-C (3.2 Gen 2) girişi – Ana bilgisayar bağlantısı
	2x HDMI çıkışı – Maks. Çözünürlük: UHD 4K/60Hz
	2x USB-A 3.2 Gen 2 bağlantısı – 10 Gbit/s veri aktarımı ve şarj fonksiyonu: 1x 7.5W (5V/1.5A), 1x 4.5W (5V/0.9A)
	1x RJ 45 Gigabit Ethernet – 10/100/1000 Mbit/s bant genişliği
	2x Kart okuyucu – 1x SD/1x MicroSD (104 MBps'ye kadar)
	1x USB-C Güç Dağıtımı – 100-watt maks. (85W ana bilgisayar, 15W dock)

Yonga seti bilgileri	VL822T-Q7, VL102, KTM5000, RTS5306, RTL8153B-VC
Destekler	DP 1.4 Alt Modunu destekler, DP 1.2 Alt Modu (DisplayPort Alternatif Modu) ile geriye dönük uyumludur
	HDR (Yüksek Dinamik Aralık) desteği
	HDCP 2.2, HDCP 1.4, HDCP 1.3'ü destekler
Koruma	Kısa devre, aşırı akım ve aşırı gerilim koruması
Ürün rengi	Gri / Siyah
Gövde	Alüminyum / Plastik
Ağırlık	106 g
Boyutlar	U 12 x G 5 x Y 1,55 cm
Çalışma sıcaklığı	0°C - + 40°C
Kablo uzunluğu	20 cm
Kablo rengi	Siyah

Notlar:

- Tüm USB-C Bağlantı Noktaları USB-C standardının tüm işlevlerini desteklemez. Dizüstü bilgisayarınızdaki USB-C bağlantı noktasının DisplayPort Alternatif Modunu (DP-Alt Modu) ve USB Güç Dağıtımını (PD) desteklediğinden emin olun
- MST Modunda (Çoklu Akış Taşıma Modu / ekran genişletme) 2x 4K/60Hz ile çift monitörü destekler
- SST Modunda (tek akışlı aktarım modu / ekran yansıtma) 2x 4K/60Hz ile çift monitörü destekler
- Video çıkış kapasitesi (gerçek çözünürlük) dizüstü bilgisayarınızın grafik kartına, bağlı monitöre ve DP moduna bağlıdır.
- Tüm işlevlerden yararlanmak için dizüstü bilgisayar DP 1.4 Alt Modunu desteklemelidir

- Her iki USB-A 3.2 Gen 2 Bağlantı Noktası aynı anda kullanıldığında, amper çıkışının toplam 2A ile ortak sınırlandırılması nedeniyle şarj işlevinde performans farkı vardır.
- Güncel sürümlerine kadar aşağıdaki işletim sistemleriyle uyumluluk mevcuttur: Windows 7'den, macOS 12'den, iPhone 15'ten (iOS), iPadOS 16'dan, Android 14'ten, ChromeOS 116.0.5845.120'den, Linux 22.04 LTS'den
- MST desteklenmektedir: Windows, Chrome, Linux
- SST desteklenmektedir: Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS, Linux

5. Bağlantı şeması



1	Gigabit Ethernet	5	Ekran 1: HDMI Ekran (maks. 4K/60Hz)
2	Mikro SD3.0 / SD3.0	6	Ekran 2: HDMI Ekran (maks. 4K/60Hz)
3	USB Cihazları	7	PD Güç Adaptörü (maks. 100W)
4	Ana Bilgisayar		

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksiğe aşağıda belirtilen üretici adresinden posta yoluyla talep edebilirsiniz.

info@assmann.com

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Almanya

