Scanner De Codes-barres 2D, Compatible Avec Les QR codes



GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

DA-81002 Rev. B

Introduction

Le DIGITUS® scanner de codes-barres 2D fonctionne de manière fiable et économique. Sa conception ergonomique garantit un grand confort d'utilisation et en fait un excellent choix pour un large éventail d'environnements de travail tels que la vente au détail, la logistique et les commerces de toutes sortes. Avec 200 balayages par minute, ce scanner bidirectionnel offre les meilleurs résultats. Le scanner convient aux codes-barres haute résolution unidimensionnels et bidimensionnels tels que les codes-barres et les QR codes. Le scanner est également capable de lire les QR codes des écrans, ce qui est idéal pour la lecture des QR codes pour les paiements mobiles. Chaque balayage est confirmé par des signaux visuels et acoustiques et le scanner est capable de reconnaître les types de codes les plus courants. Les grands angles de balayage assurent une détection encore plus rapide des codes-barres. Le scanner est protégé contre les poussières et résistant à l'eau, la housse en silicone absorbe les chocs et protège des dommages.

Caractéristiques du produit

- Lecture précise de codes-barres et QR codes 1D & 2D
- Haute résolution : Scanne les codes-barres haute résolution
- 200 balayages par minute, bidirectionnels pour une détection fiable
- Convient aux codes-barres unidimensionnels et bidimensionnels
- Lit les codes-barres sur les écrans – Idéal pour le paiement par smartphone / QR codes
- Protégé contre les poussières et résistant à l'eau (IP54)
- Idéal pour la vente au détail, la logistique et les commerces de toutes sortes
- Plug and Play – Aucun pilote nécessaire

- La housse en silicone absorbe les chocs et protège des dommages
- Interférence : Les sources lumineuses extérieures n'ont aucune influence sur le scan

Contenu de la livraison

- 1 x Scanner de codes-barres 2D, compatible QR codes
- 1 x Support de scanner
- 1 x Câble USB – RJ45, 2 m
- 1 x Guide d'installation rapide

Consignes de sécurité

- NE PAS regarder directement la lumière LED.
  Ne pas regarder directement ou avec des instruments optiques le faisceau lumineux.
- NE PAS laisser le scanner à proximité de sources d'inflammation.
- Les composants internes ne doivent en aucun cas être entretenus.
- En ce qui concerne le bloc d'alimentation, une prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible. Assurez-vous que l'alimentation électrique est stable pour que le scanner ou ses périphériques puissent fonctionner correctement.

Entretien & maintenance

- Utilisez un chiffon propre pour enlever la poussière de la fenêtre de numérisation et du boîtier du scanner. NE PAS utiliser/mélanger de javellisant ou de détergent.
- Maintenez le scanner à l'écart de tout aimant et champ magnétique pour éviter tout dysfonctionnement du laser.

- En cas de dysfonctionnement du scanner, notez le processus pour reproduire le problème et consultez le représentant commercial local.

Aperçu du produit



1 Fenêtre de numérisation
2 Housse en silicone antichoc
3 Port RJ45
4 Témoin lumineux

Caractéristiques techniques

DIGITUS® Modèle	**DA-81002**
Système d'exploitation pris en charge :	Windows, Android, IOS, Linux
Interface :	USB
Longueur de câble :	2 mètres
Caractéristiques électriques :	3,3 – 5 VCC, 120 mA, 1 µA en veille
Type de balayage :	Imagerie de zone
Capteur :	Capteur photographique CMOS
CPU :	ARM 32-bit Cortex

Source lumineuse :	LED (CMOS)
Mode de déclenchement :	Manuel / continu / auto-induction
Temps d'intervalle de l'auto-induction :	1 seconde
Temps de commutation déclenchement/auto-induction :	pour le scanner de codes-barres 2D, il faut numériser le code-barres sur le manuel d'utilisation pour passer du mode auto-induction (automatique) à un autre mode de déclenchement.
Confirmation du balayage :	Signal sonore et témoin lumineux
Contraste d'impression :	≥ 25 %
Nombre de scans :	200 scans/s
Résolution :	1D : ≥ 5 Mio 2D : ≥ 10 Mio
Taux d'erreur binaire :	1/5 millions, 1/20 millions
Largeur de balayage :	10 cm
Profondeur de champ :	EAN-13 : 4 ~ 20 cm (13 Mio) Code128 : 4,5 ~ 25 cm (15 Mio) Code QR : 4 ~ 18 cm (15 Mio)
Angle de scan :	rotation : 360°, inclination : ± 60°, déclinaison : ± 60°
Interférence :	Source lumineuse artificielle
Symbologies :	**1D :** GS1 Data Bar, GS1-128, ISSN, MSI, Industrial 2 of 5, JAN-8, JAN-13, EAN-128, Code 32, IATA, ITF, ITF-14, Matrix 2 of 5, ITF-6,Rss limited, Rss Expanded, Deutsche 12, Industrial 25, Code 128, Codabar, UPC, CODA BAR, Code 39, Code 93, BIGCODE, EAN 8, EAN 13 **2D :** PDF417, QR code, Datamatrix.
Matériaux du scanner :	ABS + PC
Durée de vie du bouton :	500000 fois
Indice de protection :	IP54

Température de fonctionnement :	0 °F à 120°F / -20 °C à 50 °C
Température de stockage :	-40 °F à 160°F / -40 °C à 70 °C
Humidité relative :	5 – 95 % (sans condensation)
Poids :	110 g
Dimensions :	16,5 x 6,3 x 8,7 cm

Paramètres du scanner de codes-barres

1. Paramètres système



Restaurer les paramètres d'usine

2. Paramètres de l'interface



Sortie de l'interface série USB



Clavier pour PC, connexion USB (par défaut)

3. Paramètres du débit de données



1200 bps



4800 bps



9600 bps (par défaut)



14400 bps



19200 bps



38400 bps



57600 bps



115200 bps

4. Mode de lecture



Mode manuel (par défaut)



Mode continu



Mode de détection automatique

5. Signal sonore de numérisation réussie



Signal sonore (par défaut)



Pas de signal sonore

6. Paramètres de langue



Anglais (par défaut)



Tchèque



Français



Allemand



Hongrois



Italien



Japonais



Espagnol

Français de Suisse

Allemand de Suisse

Italien de Suisse

La déclaration de conformité européenne complète est disponible via le lien suivant:
https://dpp.digitus.com/4016032473640