Scanner Di Codici a Barre 2D Portatile, Compatibile Con Codici QR



Guida rapida all'installazione

DA-81002 Rev. B

Introduzione

Lo scanner di codici a barre 2D DIGITUS® funziona in modo affidabile e ha costi contenuti. Il suo design ergonomico lo rende facile da maneggiare, una scelta eccellente per un'ampia varietà di ambienti di lavoro come la vendita al dettaglio, la logistica e attività commerciali di ogni tipo. Con 200 scansioni al minuto, lo scanner bidirezionale fornisce risultati ottimali. Lo scanner portatile è adatto a codici monodimensionali e bidimensionali ad alta risoluzione quali codici a barre e codici QR. Lo scanner è anche in grado di leggere codici QR dai display ed è perfetto per scansionare codici QR per i pagamenti tramite dispositivo mobile. Ogni processo di scansione è confermato con segnali visivi e uditivi e lo scanner supporta i tipi di codice più diffusi. Ampi angoli di scansione assicurano una rilevazione dei codici a barre ancora più rapida. Lo scanner ha una protezione anti polvere ed è resistente all'acqua, gli impatti vengono assorbiti dalla copertura in silicone che lo protegge dai danni.

Caratteristiche del prodotto

- Scansione precisa di codici a barre 1D e 2D (codici a barre/codici QR)
- Alta risoluzione: Scansiona codici a barre ad alta risoluzione
- 200 scansioni al minuto, bidirezionale per una rilevazione affidabile
- Adatto a codici a barre monodimensionali e bidimensionali
- Leggere codici a barre sugli schermi, ideale per pagamenti tramite smartphone/codice QR
- Dotato di protezione anti polvere e resistente all'acqua (IP54)
- Ideale per vendita al dettaglio, logistica e attività commerciali di ogni tipo
- Plug and Play - Non è necessario un driver aggiuntivo

- La copertura in silicone assorbe gli impatti e protegge dai danni
- Anti interferenze: Le sorgenti luminose esterne non influiscono sulla scansione

Contenuto dell'imballaggio

- 1 x Scanner di codici a barre portatile 2D, compatibile con codici QR
- 1 x Staffa di supporto
- 1 x Cavo da USB a RJ45, 2m
- 1 x QIG

Precauzioni di sicurezza

- NON fissare direttamente la luce LED.
  Non guardare la luce direttamente o con strumenti ottici.
- NON esporre lo scanner a fonti infiammabili.
- In nessuno caso i componenti interni si possono riparare autonomamente.
- Per l'adattatore di alimentazione AC, una presa di corrente deve essere installata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile. Assicurarsi che vi sia un'alimentazione elettrica stabile per lo scanner o che le sue periferiche funzioni correttamente.

Cura e manutenzione

- Usare un panno pulito per togliere la polvere dalla finestra di scansione e dal corpo dello scanner. NON usare/mescolare alcuna candeggina o detergente.
- Tenere lo scanner lontano da magneti e campi magnetici per evitare il malfunzionamento del motore del laser.

- Se lo scanner non funziona correttamente, annotare le circostanze specifiche e contattare rappresentante di vendita più vicino.

Diagramma del prodotto



1 Finestra di scansione
2 Silicone antigoccia
3 Connessione RJ45
4 Spia luminosa

Specifica

Modello DIGITUS®	**DA-81002**
Supporta OS:	Windows, Android, IOS, Linux
Supporto interfaccia:	USB
Lunghezza cavo:	2 metri
Parametro elettrico:	DC 3.3-5V, 120mA, inattivo 1μA
Tipo di scansione:	Area imaging
Sensore:	Sensore CMOS
CPU:	32 bit ARM Cortex
Sorgente luminosa:	LED (CMOS)

Modalità di attivazione:	Manuale / continua / auto induzione
Tempo di intervallo auto induzione:	1 secondo
Tempo di commutazione attivazione/auto induzione:	per scanner 2D, deve scansionare il codice a barre di impostazione nel manuale utente per passare dalla modalità auto induzione alla modalità di attivazione.
Indicazione:	Segnale acustico e spia luminosa
Contrasto di stampa:	≥25%
Velocità di decodifica:	200 scansioni/secondo
Risoluzione:	1D: ≥5mil 2D:≥ 10mil
Bit error rate:	1/5 milioni, 1/20 milioni
Ampiezza di scansione:	10 cm
Profondità di campo:	EAN-13: 4,0~20,0cm (13mil) Code128: 4,5 ~ 25,0 cm (15mil) Codice QR: 4,0 ~ 18 cm (15mil)
Angolo di scansione:	angolo di rollio 360°, inclinazione ± 60°, deflessione ± 60°
Anti-interferenza:	Sorgente luminosa diretta interna
Capacità di decodifica:	**1D:** GS1 Data Bar, GS1-128, ISSN, MSI, Industrial 2 of 5, JAN-8, JAN-13, EAN-128, Code 32, IATA, ITF, ITF-14, Matrix 2 of 5, ITF-6,Rss limited, Rss Expanded, Deutsche 12, Industrial 25, Code 128, Codabar, UPC, CODA BAR, Code 39, Code 93, BIGCODE, EAN 8, EAN 13 **2D:** PDF417, codice QR, Datamatrix.
Materiale alloggiamento:	ABS+PC
Pressioni del pulsante:	500.000 volte
Grado di protezione IP:	IP54

Temperatura di esercizio:	0°F-120°F/-20°C- 50°C
Temperatura di conservazione:	-40°F-160°F/-40°C- 70°C
Umidità relativa:	5%-95%(senza condensa)
Peso:	110g
Dimensioni:	16,5 x 6,3 x 8,7cm

Impostazioni scanner di codici a barre

1. Impostazione del sistema



Ripristinare le impostazioni di fabbrica

2. Impostazioni dell'interfaccia



Uscita interfaccia seriale USB



Tastiera PC USB (predefinita)

3. Impostazioni velocità in baud



1200bps



4800bps



9600bps (predefinita)



14400bps



19200bps



38400bps



57600bps



115200bps

4. Modalità di lettura



Modalità manuale (predefinita)



Modalità continua



Modalità auto sense

5. Indicazione voce operazione conclusa con successo



Aprire la voce (predefinita)



Silenziamento voce

6. Impostazioni lingua



Inglese (predefinita)



Ceco



Francese



Tedesco



Ungherese



Italiano



Giapponese



Spagnolo

Svizzera Francese

Svizzera Tedesca

Svizzera Italiana

La Dichiarazione di conformità UE completa è disponibile al seguente link:
https://dpp.digitus.com/4016032473640