


Twisted Pair Roh-Patchkabel - Kategorie 6 Klasse E - U/UTP



Kurzbeschreibung

CAT 6 Klasse E, U/UTP, Twisted Pair Roh-Patchkabel, AWG 26/7, LSZH, 250 MHz

Anwendungsbereiche

Primär (Campus), Sekundär (Riser), Tertiär (Horizontal)
 IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T
 IEEE 802.5: 16 MB; ISDN; FDDI; ATM; PoE+

Normen

ANSI/TIA 568-C; ISO/IEC 11801 2nd Ed.; EN 50173; EN 50288-6-1

FRNC (Flammwidrigkeit)

IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Physikalische Eigenschaften

Leiter	Blanker Kupferdraht, stranded AWG 26/7
Isolierung	HD-PE (High Density Polyethylen)
Gesamtzahl der isolierten Leiter	8, verdrillt zu 4 Paaren
Farbcode	Blau-Weiß, Orange-Weiß, Grün-Weiß, Braun-Weiß
Abschirmung der Einzelpaare	Keine; inkl. Plastikkreuz
Gesamtshieldung	Keine
Außenmantel	LSZH
Außenmanteldurchmesser	0,55 mm nominal
Außenmantelfarbe	Grau

Mechanische Eigenschaften

Zugentlastung	150 N max.
Dynamischer Biegeradius	8x AD mm min.
Statischer Biegeradius	4x AD mm min.
Transport- und Lagertemperaturbereich	-10 °C bis zu +75 °C
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis zu +60 °C
Installationstemperaturbereich	0 °C bis zu +50 °C
Außendurchmesser	5,0 mm nominal
Flammwidrigkeit	IEC 60332-1 (LSZH-1/FRNC-B)
Halogenfreiheit & Rauchdichte	IEC 60754-2 & IEC 61034

Elektrische Eigenschaften

Schleifenwiderstand	$\leq 280 \Omega \text{ km}$
Widerstandsunsymmetrie	$\leq 2\%$
Isolationswiderstand	$\geq 2000 \text{ M}\Omega/\text{km @ 500V}$
Kapazität	nom. $48 \text{ nF/km @ 800 Hz}$
Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde)	$\leq 1500 \text{ nF/km}$
Impedanz	$100 \pm 15 \text{ Ohm @ 10-100 MHz}$
NVP	67%
Laufzeitverzögerung	nom. $\leq 555 \text{ ns/100 m}$
Signallaufunterschied	nom. $\leq 50 \text{ ns/ 100 m}$
Testspannung (DC 1 min) Kern/Kern	1000V
Kupplungsdämpfung	$\geq 4 \text{ dB}$

Übertragungseigenschaften

FREQ.	ATT	NEXT	PS NEXT	RL	ACR	PS ACR	ELFEXT	PS ELFEXT
MHz	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
10	6,3	56,6	54,0	19,0	43,3	40,3	43,3	40,3
100	21,3	39,9	37,1	12,0	23,3	20,3	23,3	20,3
200	31,5	34,8	31,9	9,0	17,2	14,2	17,2	14,2
250	35,9	33,1	30,2	8,0	15,3	12,3	15,3	12,3

Artikelnummer Information

Artikelnummer	Länge	Gebinde
DK-1613-P-1	100 m	Karton
DK-1613-P-305	305 m	Karton