

SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

- Only connect to MC4 connectors of the same type and from the same manufacturer. Do not combine with connectors from other manufacturers.
- Do not connect or disconnect whilst under load – risk of arcing (DC).
- Installation must only be carried out by qualified personnel in accordance with the instructions.



INFO

- Before commissioning, check that the plug connection is securely fitted and locked in place.
- Max. 1500 V DC – observe the rated current depending on the installation method/derating.
- Operating temperature -40°C to $+85^{\circ}\text{C}$.
- IP65/IP68 protection rating applies only when correctly plugged in and locked in place with a matching counterpart. Protect exposed contacts from moisture.
- Do not bend the cable below the permissible bending radius; protect it from mechanical damage.

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG

- Nur mit typgleichen MC4-Steckverbindern desselben Herstellers paaren.
Keine Kombination mit Fremdfabrikaten.
- Nicht unter Last stecken oder trennen – Lichtbogengefahr (DC).
- Installation nur durch fachkundiges Personal gemäß Anleitung.



INFO

- Vor Inbetriebnahme festen Sitz und Verriegelung der Steckverbindung prüfen.
- Max. 1500 V DC – Nennstrom je nach Verlegeart/ Derating beachten.
- Betriebstemperatur -40°C bis $+85^{\circ}\text{C}$.
- Schutzart IP65/IP68 nur im korrekt gesteckten, verriegelten Zustand mit typgleichem Gegenstück. Offene Kontakte vor Feuchtigkeit schützen.
- Kabel nicht unter den zulässigen Biegeradius knicken; vor mechanischer Beschädigung schützen.