



CARTE RESEAU PCI EXPRESS ETHERNET GIGABIT



Guide d'installation rapide
DN-10130-1

Points forts du produit

- Contrôleur Ethernet Gigabit Realtek RTL8111H : Haute performance et fiabilité ; faible consommation
- Débit de données par port : 10, 100 et 1 000 Mbps
- Type de bus : PCI Express x1 (2,5 GT/s)
- Largeur de bus : PCI Express x1 voie utilisable dans les logements x1, x4, x8, x16
- Vitesse du bus (x1, vitesse codée) : 2,5 Gbps unidirectionnel ; 5 Gbps bidirectionnel
- Connecteurs : RJ-45*1
- IEEE pris en charge : IEEE802.1p IEEE802.2 IEEE802.3ac, IEEE802.3az, IEEE802.3x
- Voyant LED : LIEN/ACTIVITÉ

Spécifications

Vitesse	1,25 Gbps
Connecteur	RJ45
Ports	Unique
Écran de contrôle	Realtek RTL8111H
Type de logement	PCI Express x1 (2,5 GT/s)
Hauteur du logement	Pleine hauteur
Température de fonctionnement	0-55°C
Humidité de fonctionnement	10-90%
Température de stockage	-20-60°C
Humidité de stockage	10-80%

Contenu de l'emballage

- 1 x carte réseau PCI Express Ethernet Gigabit
- 1 x Guide d'installation rapide
- 1 x CD du pilote
- 1 x support peu encombrant

Configuration requise

- Windows 11/10/8.1/8/7, Windows Server 2008/2012, FreeBSD, Linux
- 1 x Logement PCI Express disponible

Installation du matériel

1. Éteignez l'ordinateur et débranchez le cordon d'alimentation
2. Retirez le capot de l'ordinateur et le cache du logement de la carte PCIe qui correspond à votre carte PCIe
3. Insérez le connecteur latéral de la carte PCIe dans le logement et fixez le support au châssis
4. Remettez en place le capot de l'ordinateur, puis branchez le cordon d'alimentation
5. Allumez l'ordinateur
6. Connectez le câble réseau RJ-45

Installation des pilotes

Systèmes d'exploitation Windows®

Vous devez disposer de droits d'administrateur système pour pouvoir installer les pilotes.

1. Insérez le CD du pilote réseau Realtek dans votre lecteur de CD-ROM.
2. Démarrez l'exécution automatique du package ; l'exécution automatique peut démarrer automatiquement une fois vous aurez extrait les fichiers.
3. Cliquez sur **Install Drivers and Software**.
4. Suivez les instructions de l'assistant pour terminer l'installation.

Pour vérifier l'installation du pilote Windows®

Cliquez sur l'onglet **Gestionnaire de périphériques** dans Propriétés système, accessible via le Panneau de configuration Windows. Si vous utilisez la carte réseau DN-10130-1, vous devez voir «**Realtek PCIe GBE Family Controller**»... installé sous Cartes réseau.

Par la présente, Assmann Electronic GmbH certifie que le produit contient la déclaration de conformité. Si la déclaration de conformité est manquante, vous pouvez la demander par post à l'adresse du fabricant ci-dessous :

www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany

