

DIGITUS® Plug&View OptiArc



DN-16036
EAN 4016032324362



Plus d'informations sur ce produit peuvent être trouvées via le Code-QR ou sur le lien suivant www.plug-view.com



DIGITUS® Plug&View App
 pour Apple iOS et Google Android

DIGITUS® Plug&View OptiArc

Découvrez le maximum de possibilités avec DIGITUS® Plug&View OptiArc. L'inclinaison et la rotation du boîtier sphérique vous rappelle un œil qui voit tout. Et c'est ainsi que vous pouvez vous servir d'OptiArc. Qu'elle soit suspendue au plafond ou placée dans le salon, OptiArc fournit des images de haute qualité avec une résolution vidéo de 2 mégapixels. Le kit de montage fourni permet une installation facile. Recevoir les images de votre „œil omniscient“ avec l'application DIGITUS® Plug&View sur votre smartphone/tablette ou via votre navigateur PC préféré. L'installation se fait en 3 étapes faciles : connectez la caméra à votre réseau, scannez le code QR avec votre smartphone/tablette et activez la caméra. Tout fonctionne avec DIGITUS® Plug&View.

- Résolution vidéo de 2 mégapixels (UXGA 1600 x 1200, HD720 1280 x 720)
- Panoramique horizontal-vertical contrôlé par télécommande
- LAN Sans fil conforme aux dernières normes 11 n pour une transmission d'image sans interruption
- Streaming vidéo à faible latence avec le format de compression H.264
- Installation simple et rapide avec support P2P & balayage de code QR
- Des LED infrarouges et un filtre infrarouge amovible inclus pour une surveillance Jour & Nuit
- Prise en charge audio bidirectionnelle
- Prise en charge carte MicroSD pour un stockage local jusqu'à 32Go
- Vitesse du réseau local : Ethernet 10/100 Base-TX
- Surveillance mobile puissance supportant les dispositifs iOS et Android
- Adéquat pour la plupart des navigateurs actuels

- Antenne détachable
- Détection de mouvements avancée : enregistre et sauvegarde les événements via e-mail/Serveur FTP/Google Drive
- Prend en charge jusqu'à une fréquence vidéo de 25fps à HD720 et 15fps à UXGA
- Kit de montage inclus pour faciliter l'installation
- Orientation horizontale jusqu'à 270°
- Inclinaison verticale jusqu'à 90°
- Température de fonctionnement : 0°C ~ 40°C
- Source d'alimentation (±10%) : 5V CC / 2A
- Dimensions (mm) : 100 (L) x 99 (P) x 118 (H)
- Systèmes d'exploitation supportés. Windows, Mac OS, Linux et Sun
- Supporte l'application DIGITUS® Plug&View pour l'accès à des téléphones intelligents et tablettes
- Objectif : F1.5 f3.6mm
- Angle de vision horizontal : 69°

Votre caméra IP sans fil Plug&View avec panoramique horizontal-vertical et installation facile

- 3 étapes d'installation facile : 1. Etablir une connexion réseau, 2. Installez l'application ou inscrivez votre caméra sur www.plug-view.com, 3. Terminé !
- Panoramique horizontal-vertical de la caméra contrôlable par différents dispositifs réseau
- Prise de mesures immédiate grâce à une audio 2 voies

Contenu de la boîte :

- IP camera
- Câble patch
- CD de Support produit
- Kit de montage
- Alimentation

