

PRODUKTÜBERSICHT

Kamera-Funktionen								
Produkt	DIGITUS® OptiView	DIGITUS® OptiVision	DIGITUS® OptiArc	DIGITUS® OptiDome	DIGITUS® OptiVario	DIGITUS® OptiMax Pro	DIGITUS® OptiDome Pro	DIGITUS® OptiZoom
Produktpalette	DIGITUS® Retail (Plug&View)	DIGITUS® Retail (Plug&View)	DIGITUS® Retail (Plug&View)	DIGITUS® Retail (Plug&View)	DIGITUS® Retail (Plug&View)	DIGITUS® Retail (Plug&View)	DIGITUS® Retail (Plug&View)	DIGITUS® Retail (Plug&View)



Artikelnummer	DN-16028	DN-16027	DN-16036	DN-16038	DN-16039	DN-16040	DN-16043	DN-16044
Name	Kabellose 11n VGA IP-Kamera mit Nachtsicht MJPEG	Kabellose 11n 2MP IP-Kamera mit Nachtsicht H.264	Kabellose 11n 2MP IP-Dreh- & Schwenk-Kamera mit Nachtsicht H.264	Kabellose 11n 2MP IP-Dome-Kamera mit Nachtsicht H.264	Kabellose 11n 2MP Gleitsicht-Bullet-Kamera mit Nachtsicht H.264	Kabellose 11n 2MP Bullet-Kamera mit Nachtsicht H.264	Kabellose 11n 2MP vandalsichere IP-Dome-Kamera mit Nachtsicht H.264	Kabellose 11n 2MP dreh- & schwenkbare IP-Dome-Kamera mit Nachtsicht H.264
Umgebung								
Innen-/Außeneinsatz	Innenbereich	Innenbereich	Innenbereich	Innenbereich	Außenbereich	Außenbereich	Außenbereich	Außenbereich
Tag/Nacht	Tag & Nacht	Tag & Nacht	Tag & Nacht	Tag & Nacht	Tag & Nacht	Tag & Nacht	Tag & Nacht	Tag & Nacht
Netzwerkverbindung								
LAN-Verbindung	10/100Mbps	10/100Mbps	10/100Mbps	10/100Mbps	10/100Mbps	10/100Mbps	10/100Mbps	10/100Mbps
USB	-	-	-	-	-	-	-	-
Wireless	802.11b/g/n	802.11b/g/n	802.11b/g/n	802.11b/g/n	802.11b/g/n	802.11b/g/n	802.11b/g/n	802.11b/g/n
Drahtlose Verschlüsselung	WEP 64/128 bit, WPA-PSK, WPA2-PSK	WEP 64/128 bit, WPA-PSK, WPA2-PSK	WEP 64/128 bit, WPA-PSK, WPA2-PSK	WEP 64/128 bit, WPA-PSK, WPA2-PSK	WEP 64/128 bit, WPA-PSK, WPA2-PSK	WEP 64/128 bit, WPA-PSK, WPA2-PSK	WEP 64/128 bit, WPA-PSK, WPA2-PSK	WEP 64/128 bit, WPA-PSK, WPA2-PSK
Video-/Audio-Spezifikationen								
Videokompression (H.264/MPEG4/MJPEG)	MJPEG	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG	H.264/MJPEG
Video Remote Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Videoeinstellungen	Helligkeit, Kontrast, Sättigung	Helligkeit, Kontrast, Sättigung	Helligkeit, Kontrast, Sättigung	Helligkeit, Kontrast, Sättigung	Helligkeit, Kontrast, Sättigung	Helligkeit, Kontrast, Sättigung	Helligkeit, Kontrast, Sättigung	Helligkeit, Kontrast, Sättigung
Audioeingang	Integriertes Mikrofon	Integriertes Mikrofon	Integriertes Mikrofon	-	-	-	-	-
Audioausgang	Nicht verfügbar	✓	✓	-	-	-	-	-
Kamera-Spezifikationen								
Sensor	1/6" CMOS	1/4" 2.0 Megapixel CMOS-Sensor	1/4" 2.0 Megapixel CMOS-Sensor	1/4" 2.0 Megapixel CMOS-Sensor	1/4" 2.0 Megapixel CMOS-Sensor	1/4" 2.0 Megapixel CMOS-Sensor	1/4" 2.0 Megapixel CMOS-Sensor	1/4" 2.0 Megapixel CMOS-Sensor
Pixel	640 x 480 px	(UXGA) 1.600 x 1.200 px (HD720) 1.280 x 720 px	(UXGA) 1.600 x 1.200 px (HD720) 1.280 x 720 px	(UXGA) 1.600 x 1.200 px (HD720) 1.280 x 720 px	(UXGA) 1.600 x 1.200 px (HD720) 1.280 x 720 px	(UXGA) 1.600 x 1.200 px (HD720) 1.280 x 720 px	(UXGA) 1.600 x 1.200 px (HD720) 1.280 x 720 px	(UXGA) 1.600 x 1.200 px (HD720) 1.280 x 720 px
Objektiv	F1,8 / 3,1mm	F2,0 / 2,8mm	F1,5 / 3,6mm	F1,5 / 3,6mm	F1,4 / 2,8-12mm	F1,5 / 3,6mm	F1,4 / 2,8-12mm	F2,0 / 5-15mm
Horizontaler Blickwinkel	51°	88°	69°	69°	20° - 65°	69°	20° - 65°	29° - 76°
Min. Beleuchtung (ohne Infrarot-LED)	1,5 LUX/F1,8	1LUX/F2,0	1LUX/F1,5	1LUX/F1,5	0,5LUX/F1,4	1LUX/F1,5	0,5LUX/F1,4	0,5LUX/F2,0
Belichtungszeit	1/30 zu 1/5.000 Sek.	1/30 zu 1/5.000 Sek.	1/30 zu 1/5.000 Sek.	1/30 zu 1/5.000 Sek.	1/30 zu 1/5.000 Sek.	1/30 zu 1/5.000 Sek.	1/30 zu 1/5.000 Sek.	1/30 zu 1/5.000 Sek.
Infrarot-LED	8 IR-LEDs (5m)	21 IR-LEDs (15m)	12 IR-LEDs (8m)	22 IR-LEDs (20m)	42 IR-LEDs (40m)	36 IR-LEDs (20m)	30 IR-LEDs (20m)	-
Infrarot-Empfindlichkeitsbereich	850 Nanometer	850 Nanometer	850 Nanometer	850 Nanometer	850 Nanometer	850 Nanometer	850 Nanometer	850 Nanometer
BLC	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Weißabgleich	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
AGC	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
IRIS-Modus	-	-	-	-	-	-	-	-
Fokus	Festfokus	Festfokus	Festfokus	Festfokus	Varioobjektiv	Festfokus	Varioobjektiv	Auto-Fokus, 3fach Zoom-Modul
Schutzklasse (Outdoorfähigkeit)	-	-	-	-	IP66	IP66	IP66	IP66

Artikelnummer	DN-16028	DN-16027	DN-16036	DN-16038	DN-16039	DN-16040	DN-16043	DN-16044
P/T/Z Unterstützung								
Pan (schwenken)	-	-	270°	-	-	-	-	355°
Tilt (neigen)	-	-	90°	-	-	-	-	90°
Zoom	-	4x digitaler Zoom	4x digitaler Zoom	4x digitaler Zoom	4x digitaler Zoom	4x digitaler Zoom	4x digitaler Zoom	4x digitaler Zoom, 3x optischer Zoom
Max. Zoomgeschwindigkeit	-	-	-	-	-	-	-	2s
Protokolle								
DDNS // DHCP // SMTP // HTTP // RTSP // ICMP // TCP/IP // FTP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PPPoE // NTP // RTP // SNTP	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Merkmale								
2GB interner Speicher inklusive	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Web-Management	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheit (Verschiedene Nutzerrechte mit Passwortschutz)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mobile Überwachung (Unterstützung von iPhone® & Android)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fernsteuerung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bewegungserkennung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GPIO Ein-/Ausgang	-	-	1 in / 1 out	-	-	-	-	-
PIR	-	-	-	-	-	-	-	-
Alarm- und Ereignis-Benachrichtigung	Ereignisbenachrichtigung auf das Smartphone/Tablet	Ereignisbenachrichtigung auf das Smartphone/Tablet	Ereignisbenachrichtigung auf das Smartphone/Tablet	Ereignisbenachrichtigung auf das Smartphone/Tablet	Ereignisbenachrichtigung auf das Smartphone/Tablet	Ereignisbenachrichtigung auf das Smartphone/Tablet	Ereignisbenachrichtigung auf das Smartphone/Tablet	Ereignisbenachrichtigung auf das Smartphone/Tablet
Unterstützt microSD-Karte zur lokalen Speicherung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cloud-Speicher	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intelligente Lichtregelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IR-Umschaltung	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Software-Mindestanforderungen								
Browser für Web-Management	Internet Explorer 7.0 / Firefox 3.6 / Google Chrome 7.0 / Apple Safari 4.0	Internet Explorer 7.0 / Firefox 3.6 / Google Chrome 7.0 / Apple Safari 4.0	Internet Explorer 7.0 / Firefox 3.6 / Google Chrome 7.0 / Apple Safari 4.0	Internet Explorer 7.0 / Firefox 3.6 / Google Chrome 7.0 / Apple Safari 4.0	Internet Explorer 7.0 / Firefox 3.6 / Google Chrome 7.0 / Apple Safari 4.0	Internet Explorer 7.0 / Firefox 3.6 / Google Chrome 7.0 / Apple Safari 4.0	Internet Explorer 7.0 / Firefox 3.6 / Google Chrome 7.0 / Apple Safari 4.0	Internet Explorer 7.0 / Firefox 3.6 / Google Chrome 7.0 / Apple Safari 4.0
Allgemein								
Gewicht	150 g	190 g	400 g	380 g	880 g	650 g	832 g	1710 g
Abmessungen (L/B/H)	60 x 64 x 130 mm	48 x 85 x 110 mm	100 x 99 x 118 mm	115 x 115 90 mm	235 x 70 x 90 mm	180 x 60 x 65 mm	140 x 140 x 110 mm	165 x 195 x 130 mm
Betriebstemperatur (~)	0 - 40°C	0° - 40°C	0° - 40°C	0° - 40°C	-10° - 50°C	-20° - 60°C	-10° - 50°C	-10° - 50°C
Betriebsfeuchtigkeit (~)	0% - 90%	0% - 90%	0% - 90%	20% - 85%	20% - 85%	20% - 85%	20% - 85%	20% - 85%
Stromversorgung / Verbrauch	DC5V / 1A	DC5V / 1,5A	DC5V / 2A	DC12V/1A	DC12V/1A	DC12V/1A	DC12V/1A	DC12V/1,5A
Unterstützt PoE (Power over Ethernet)	-	-	-	-	✓	-	✓	✓
Geeignetes Netzteil	DC5V / 1A	DC5V / 1,5A	DC5V / 2A	DC12V/1A	DC12V/1A	DC12V/1A	DC12V/1A	DC12V/1,5A
Netzteil inklusive	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

