

DIGITUS® Plug&View OptiZoom



DN-16044
EAN 4016032339069



Plus d'informations sur ce produit peuvent être trouvées via le Code-QR ou sur le lien suivant www.plug-view.com



DIGITUS® Plug&View App pour Apple iOS et Google Android



DIGITUS® Plug&View OptiZoom

La plus grande caméra de la famille DIGITUS® Plug&View qui permet de sécuriser votre extérieur nécessitant protection ; par exemple : votre jardin, garage ou sous-sol de votre société. Avec le zoom optique 3 fois d'OptiZoom vous pouvez parfaitement régler la caméra Wi-Fi à la zone à surveiller. En plus, la caméra peut être inclinée et pivotée. Grâce à „l'alimentation via Ethernet“ (PoE), la caméra peut également être alimentée via le câble réseau. La mémoire interne prend en charge la sauvegarde des séquences enregistrées en vue de les transférer vers un serveur FTP ou Google Drive. La technologie DIGITUS® Plug&View permet l'installation de votre OptiZoom en 3 étapes faciles. Tout fonctionne avec DIGITUS® Plug&View.

- Résolution vidéo de 2 mégapixels (UXGA 1600 x 1200, HD720 1280 x 720)
- Streaming vidéo à faible latence avec le format de compression H.264
- Surveillance mobile puissante supportant les dispositifs iOS et Android
- LAN Sans fil conforme aux dernières normes 11 n pour une transmission d'image sans interruption
- Boîtier IP66 pour une utilisation à l'extérieur
- Adéquat pour la plupart des navigateurs actuels
- Installation simple et rapide avec support P2P & balayage de code QR
- Panoramique horizontal-vertical de la caméra contrôlable par différents dispositifs réseau
- Vitesse du réseau local : Ethernet 10/100 Base-TX
- Prend en charge jusqu'à une fréquence vidéo de

25fps à HD720 et 15fps à UXGA

- Mémoire interne de 2 Go
- Détection de mouvements avancée : enregistre et sauvegarde les événements via e-mail/Serveur FTP/Google Drive
- Température de fonctionnement: -10 °C ~+50 °C
- Source d'alimentation (±10%) : 12 V CC / 1 A
- PoE - Power over Ethernet
- Dimensions (mm) : 165 (L) x 195 (l) x 130 (H)
- Supporte l'application DIGITUS® Plug&View pour l'accès à des téléphones intelligents et tablettes
- Systèmes d'exploitation supportés. Windows, Mac OS, Linux et Sun
- Zoom optique 3 fois
- Objectif : F2.0 f5 - 15 mm
- Angle de vision horizontal : 29° - 76°

Votre caméra IP sans fil Plug&View avec panoramique horizontal-vertical, boîtier IP66 et zoom optique

- 3 étapes d'installation facile : 1. Etablir une connexion réseau, 2. Installez l'application ou inscrivez votre caméra sur www.plug-view.com, 3. Terminé !
- Caméra d'extérieur PTZ pour une utilisation jour et nuit avec objectif à focale variable pour un zoom optique
- Streaming vidéo à faible latence avec le format de compression H.264

Contenu de la boîte :

- IP camera
- Câble patch
- Kit de montage
- CD de Support produit
- Alimentation

