

## DIGITUS® Line-Interactive UPS, 1000VA/600W



✓ 4x gniazda Schuko

✓ 2-6 ms czas przeł. na baterie

✓ Szybkie ładowanie (90% w 4 h)

✓ Czas podtrzymania: 20-30 min

**DN-170014-1** DIGITUS® Line-Interactive UPS, DIGITUS® Line-Interactive UPS, 1000VA/600W, 2x bateria 12V/7Ah, 4x gniazdo Schuko

### Dane techniczne

- Moc pozorna/moc rzeczywista: 1000VA/600W
- Napięcie wejściowe: 230VAC
- Zakres napięcia: 162-290 VAC
- Częstotliwość: 50 Hz (auto sensing)
- Napięcie wyjściowe: 230 VAC ± 10%
- Tolerancja napięcia (tryb baterii): 10%
- Zakres częstotliwości (tryb baterii): 50 Hz ± 1%
- Średni czas przełączenia na baterie: 2-6 ms
- Typ przebiegu (tryb baterii): symulowana sinusoida
- Bateria: 12V/7Ah x 2
- Czas ładowania: 4h do 90% pojemności po pełnym rozładowaniu
- Ochrona: zwarcie/przeciążenie, niski stan baterii, przeładowanie
- Stabilizacja napięcia: Boost and buck AVR
- Automatyczny restart po wznowieniu zasilania sieciowego
- Alarm dźwiękowy: przy zasilaniu z baterii (co 10 sek.), niski poziom naładowania baterii (co sekundę), przeciążenie (co 0.5 sek.), błąd (sygnał ciągły)
- Wymiary (Wys.xSzer.xGł.): 160x350x146 mm
- Waga Net : 8.0 kg
- Wilgotność: 0-90% RH @ 0 °C do +40 °C (bez kondensacji)
- Poziom hałasu: poniżej 40 dB

## Opis produktu

UPS DIGITUS® Line-Interactive to kompaktowych wymiarów zasilacz awaryjny z doskonałą kontrolą mikroprocesora, bardzo łatwą obsługą oraz wysokim poziomem niezawodności. Gwarantuje najlepszą ochronę twoich komputerów przed utratą danych i zniszczeniem zarówno w domu jak i firmie. Ochrona przed przeciążeniem, rozładowaniem, przeładowaniem, funkcja zimnego startu oraz oszczędzania energii, jak również system alarmowy to tylko nieliczne zalety zasilacza UPS DIGITUS® Line-Interactive.

### DIGITUS® Line-Interactive UPS, wyświetlacz LED

DN-170013-1	DIGITUS® Line-Interactive UPS, 600VA/360W, 1x bateria 12V/7Ah, 2x gniazda Schuko, AVR, RJ-11, wyświetlacz LED
DN-170014-1	DIGITUS® Line-Interactive UPS, 1000VA/600W, 2x bateria 12V/7Ah, 4x gniazda Schuko, AVR, RJ-11, wyświetlacz LED
DN-170015-1	DIGITUS® Line-Interactive UPS, 1500VA/900W, 2x bateria 12V/9Ah, 4x gniazda Schuko, AVR, RJ-11, wyświetlacz LED

### DIGITUS® Line-Interactive UPS, wyświetlacz LCD

DN-170024-1	DIGITUS® Line-Interactive UPS, 1000VA/600W, 2x bateria 12V/7Ah, 4x gniazdo Schuko, AVR, USB, RS232, RJ11/RJ45, wyświetlacz LCD
DN-170025-1	DIGITUS® Line-Interactive UPS, 1500VA/900W, 2x bateria 12V/9Ah, 4x gniazdo Schuko, AVR, USB, RS232, RJ-11/45, wyświetlacz LCD
DN-170026-1	DIGITUS® Line-Interactive UPS, 2000VA/1200W, 2x bateria 12V/9Ah, 4x gniazdo Schuko, AVR, USB, RS232, RJ-11/45, wyświetlacz LCD

## Zdjęcie produktu

