


DIGITUS Zasilacz awaryjny UPS Online Rack 19" LCD, 2000VA/2000W, 4x12V/9Ah, 8xC13, USB, RS232, RJ45

DN-170095

EAN 4016032474661



Zasilacz awaryjny UPS Online Rack 19" LCD 2000VA/2 000W 4x12V/9Ah 8xC13 1xC20 USB RS232 RJ45 GŁ.460mm

Systemy UPS OnLine firmy DIGITUS® to wyjątkowo niezawodne rozwiązania, które zostały opracowane z myślą o ochronie wrażliwych urządzeń przed przerwami w dopływie prądu. Są one wyposażone w mikroprocesory sterujące dla zagwarantowania najwyższej wydajności i bezpieczeństwa systemów firmowych i biurowych użytkownika, a także ochrony przed utratą danych i ewentualnymi uszkodzami. Dzięki wysokiemu współczynnikowi mocy, szerokiemu zakresowi napięcia oraz wydajnej ładowarce system nadaje się również do zastosowań o wysokich wymaganiach. Inteligentne tryby ładowania i sterowania prędkością obrotową wentylatorów wydłużają żywotność i zwiększają niezawodność UPS. Za pomocą wyświetlacza LCD można skonfigurować wszystkie ustawienia parametrów tego zasilacza awaryjnego dla zapewnienia nieprzerwanego zasilania elektrycznego. Adapter SNMP do zdalnego dostępu do systemu UPS jest dostępny opcjonalnie.

UPS OnLine jest idealnym rozwiązaniem awaryjnym do zastosowań o wysokich wymaganiach pod względem zasilania energią elektryczną, zapewniając bardzo dobrą ochronę przed wyłączeniem systemu w różnych zastosowaniach przemysłowych.

- Prawdziwa technologia podwójnej konwersji
- Sterowanie za pomocą mikroprocesora optymalizuje niezawodność na wypadek przerwy w dostawie energii elektrycznej
- Współczynnik mocy 1,0
- Dostępna opcjonalnie karta SNMP umożliwia sterowanie zdalne za pośrednictwem sieci LAN
- Wyłącznik EPO (awaryjne wyłączenie zasilania)
- Urządzenie UPS można do wyboru montować w szafce lub postawić w wersji tower przy zastosowaniu podpórki
- Napięcie wejściowe/wyjściowe: 200/208/220/230/240 VAC
- Zakres napięcia: 110–290 VAC $\pm 5\%$
- Wydajność: 2000 VA / 2000 W
- Zakres częstotliwości: 45 Hz – 70 Hz
- Współczynnik mocy: $\geq 1,0$ przy napięciu wyjściowym; $\geq 0,99$ przy napięciu wejściowym
- Regulacja napięcia: $\pm 1\%$
- Zakres częstotliwości (zasięg zsynchronizowany): 50 Hz lub 60 Hz
- Zakres częstotliwości (w trybie akumulatorowym): 50/60 Hz $\pm 0,1$ Hz
- Stosunek skokowych wzrostów poboru prądu: 3:1 (maks.)

- Zniekształcenia harmoniczne (tryb sieciowy): $\leq 3\%$ THD (ładunek liniowy); $\leq 6\%$ THD (ładunek nieliniowy)
- Czas przejścia (od trybu sieciowego do trybu akumulatorowego): zero
- Czas przejścia (od falownika do bypassu): 4 ms (typowo)
- Kształt fali (w trybie akumulatorowym): idealnie sinusoidalny
- Wydajność: 90% (tryb prądu przemiennego); 85% (tryb akumulatorowy); 97% (tryb ECO)
- Wydajność: 90% (tryb prądu przemiennego); 85% (tryb akumulatorowy); 97% (tryb ECO)
- Typowy czas ładowania: 4 godziny do przywrócenia 90% pojemności
- Akumulator: 12 V / 9 Ah x 4
- Prąd ładowania: 2 A
- Wilgotność powietrza: 0–90% RH przy temp. od 0°C do +40 °C (bez skraplania)
- Kompatybilność: Smart RS-232/USB obsługuje Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, FreeBSD oraz Mac
- Wyświetlacz LCD (status ładowania, status akumulatora, tryb prądu przemiennego, tryb akumulatorowy, tryb bypass, wskaźnik błęd)
- Przewód zasilający: 1,8 m, wtyczka ze stykiem ochronnym typu F (CEE 7/4) do gniazda żeńskiego z uziemieniem typu C14
- Wyjścia: 8 x IEC C13, w tym 4 x programowalne
- Kabel przyłączeniowy USB: USB A na USB B / 1,2 m
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 86,5 (2U) x 440 x 460 mm
- Masa: 19,5 kg
- Moc: 1500VA – 3000VA
- Sposób instalacji: Desktop, Rack
- Technologia: Online podwójna konwersja
- Wtyk zasilający: Gniazdo na kablu IEC 60320 C20
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Zawartość opakowania

- 1 x system UPS OnLine, 2000 VA/ 2000 W
- 1 x podręcznik użytkownika urządzenia UPS
- 1 x licencja z instrukcją instalacji oprogramowania
- 1 x kabel przyłączeniowy USB, 1,2 m
- 1 x przewód zasilający 1,8 m
- 1 x kabel RS232

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	22.90	59.50	55.50	20.20	66,705.50
Opakowanie wewnętrzne	1	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	22.90	59.50	55.50	20.20	66,705.50
Netto bez opakowania	1	21.72	59.50	55.50	20.20	66,705.50

Więcej zdjęć

