

# Szafy - Szafy sieciowe stojące



Numer artykułu (przykład)		DN-19 42U-8/8-V	DN-19 42U-8/8-1	DN-19 42U-8/8-D	DN-41067-M
Seria		varioFLEX	Unique	Dynamic Basic	Hyper
Wymiary standardowe	Wysokość (U)	42U	22U, 26U, 32U, 36U, 42U, 47U	22U, 26U, 32U, 36U, 42U, 47U	16U, 20U, 22U, 26U, 32U, 36U, 42U, 47U
	Szerokość (mm)	800	600, 800	600, 800	600, 800
	Głębokość (mm)	800	600, 800, 1000, 1200	600, 800, 1000, 1200	600, 800, 1000, 1200
Sposób wysyłki	Sposób wysyłki	Zmontowana	Zmontowana	Zmontowana	Zmontowana / niezmontowana
Drzwi przednie	Rodzaj (dla szaf o szer. 800 mm)	Pełna rama stalowa z bezpiecznym szkłem, jednoskrzydłowe	Pełna rama stalowa z bezpiecznym szkłem, jednoskrzydłowe	Bezpieczne szkło w pionowej metalowej oprawie, jednoskrzydłowe	Bezpieczne szkło w pionowej metalowej oprawie, jednoskrzydłowe
	Rodzaj (dla szaf o szer. 600 mm)	Bezpieczne szkło w pionowej metalowej oprawie, jednoskrzydłowe	Bezpieczne szkło w pionowej metalowej oprawie, jednoskrzydłowe	Bezpieczne szkło w pionowej metalowej oprawie, jednoskrzydłowe	Bezpieczne szkło w pionowej metalowej oprawie, jednoskrzydłowe
	Zamykanie	Klamka uchylna z zamkiem półcylindrycznym	Klamka uchylna z zamkiem półcylindrycznym	Klamka uchylna z zamkiem	Klamka uchylna z zamkiem
	Kąt otwarcia	270°	120°	120°	180°
Drzwi tylne	Rodzaj (dla szaf o szer. 800 mm)	Stalowe drzwi, dwuskrzydłowe	Stalowe drzwi z przepustami szczotkowymi, dwuskrzydłowe	Stalowy panel, jeden element	Stalowy panel, jeden element
	Rodzaj (dla szaf o szer. 600 mm)	Stalowe drzwi, jednoskrzydłowe	Stalowe drzwi z przepustami szczotkowymi, jednoskrzydłowe	Stalowy panel, jeden element	Stalowy panel, jeden element
	Zamykanie	Klamka uchylna z zamkiem półcylindrycznym	Zamek	Zamek	Zamek
	Kąt otwarcia	270°	120°	⊗	⊗
Panele boczne	Panele boczne	Zdejmowane z zatraskami, zamykane	Zdejmowane z zatraskami, zamykane	Zdejmowane, zamykane	Zdejmowane, zamykane
Dach z miejscem na wentylator	Dach z miejscem na wentylator	482.6 mm (19") płyty zaślepiające do indywidualnego wykorzystania	Specjalna konstrukcja do montażu panela wentylacyjnego	Wycięte otwory	Wycięte otwory
	Ośłona miejsca na wentylator	482.6 mm (19") płyty zaślepiające do indywidualnego wykorzystania	Górna pokrywa, demontowalna	⊗	⊗
Pionowe przepusty kablowe	Pionowe przepusty kablowe	Montowane z przodu (z lewej i z prawej strony)	Montowane z przodu (z lewej i z prawej strony)	⊗	⊗
Otwór kablowy w podłodze	Rodzaj (dla szaf o szer. 800 mm + 600 mm)	482.6 mm (19") płyty zaślepiające do indywidualnego wykorzystania	Zaślepka z regulowanym przepustem z pianki	Otwór z przykręconą pokrywą	Zaślepka z regulowanym przepustem z pianki
	Rodzaj (dla szaf o szer. 800 mm)	Dodatkowe przepusty szczotkowe do wprowadzania kabli z lewej i z prawej strony	Dodatkowe przepusty szczotkowe do wprowadzania kabli z lewej i prawej strony	Dodatkowe otwory kablowe z plastikowymi osłonami po lewej i prawej stronie	Dodatkowe otwory kablowe z plastikowymi osłonami po lewej i prawej stronie
Otwór kablowy w dachu	Rodzaj (dla szaf o szer. 800 mm + 600 mm)	482.6 mm (19") płyty zaślepiające do indywidualnego wykorzystania	⊗	⊗	⊗
	Rodzaj (dla szaf o szer. 800 mm)	Przepusty szczotkowe do wprowadzania kabli z lewej i z prawej strony	Przepusty szczotkowe do wprowadzania kabli z lewej i prawej strony	Otwory kablowe z plastikowymi osłonami po lewej i prawej stronie	Otwory kablowe z plastikowymi osłonami po lewej i prawej stronie
Nośność profili montażowych 19"	Nośność profili montażowych 19"	1200 kg	800 kg	600 kg	600 kg