

Szafy - Szafy serwerowe stojące



Numer artykułu (przykład)		DN-19 SRV-42U-8/10-V	DN-19 SRV-42U-8-N-1	DN-19 SRV-42U-8-D
Seria		varioFLEX	Unique	Dynamic Basic
Wymiary standardowe	Wysokość (U)	42U	26U, 32U, 36U, 42U, 47U	26U, 32U, 36U, 42U, 47U
	Szerokość (mm)	800	600, 800	600, 800
	Głębokość (mm)	1000	1000, 1200	1000
Sposób wysyłki	Sposób wysyłki	Zmontowana	Zmontowana	Zmontowana
Drzwi przednie	Rodzaj (dla szaf o szerokości 800 mm)	Stalowe drzwi z 80% perforacją, jednoskrzydłowe	Stalowe drzwi z 70% perforacją, jednoskrzydłowe, zaokrąglone	Stalowe drzwi z 70% perforacją, jednoskrzydłowe
	Rodzaj (dla szaf o szerokości 600 mm)	Stalowe drzwi z 80% perforacją, jednoskrzydłowe	Stalowe drzwi z 70% perforacją, jednoskrzydłowe, zaokrąglone	Stalowe drzwi z 70% perforacją, jednoskrzydłowe
	Zamykanie	Klamka uchylna z zamkiem półcylicyndrycznym	Klamka uchylna z zamkiem półcylicyndrycznym	Klamka uchylna z zamkiem
	Kąt otwarcia	270°	230°	120°
Drzwi tylne	Rodzaj (dla szaf o szerokości 800 mm)	Stalowe drzwi z 80% perforacją, dwuskrzydłowe	Stalowe drzwi z 70% perforacją, dwuskrzydłowe	Stalowe drzwi z 70% perforacją, jednoskrzydłowe
	Rodzaj (dla szaf o szerokości 600 mm)	Stalowe drzwi z 80% perforacją, jednoskrzydłowe	Stalowe drzwi z 70% perforacją, dwuskrzydłowe	Stalowe drzwi z 70% perforacją, jednoskrzydłowe
	Zamykanie	Klamka uchylna z zamkiem półcylicyndrycznym	Klamka uchylna z zamkiem półcylicyndrycznym, 3 punktowe zamykanie	Klamka uchylna z zamkiem
	Kąt otwarcia	270°	230°	120°
Panele boczne	Panele boczne	Zdejmowane z zatrzaskami, zamykane, jeden element	Zdejmowane z zatrzaskami, zamykane, podzielone poziomo (od 42U)	Zdejmowane, zamykane
Dach z miejscem na wentylator	Dach z miejscem na wentylator	482.6 mm (19") płyty zaślepiające do indywidualnego wykorzystania	Specjalna konstrukcja do montażu panela wentylacyjnego	Wycięte otwory
	Osłona miejsca na wentylator	482.6 mm (19") płyty zaślepiające do indywidualnego wykorzystania	Górna osłona, która może być zdemontowana, perforowana	⊗
Pionowe przepusty kablowe	Pionowe przepusty kablowe	Zamontowane z przodu (po lewej i prawej stronie)	⊗	⊗
Otwór kablowy w podłodze	Rodzaj (dla szaf o szer. 800 mm + 600 mm)	482.6 mm (19") płyty zaślepiające do indywidualnego wykorzystania	Zaślepka z regulowanym przepustem z pianki	Otwór z przykręconą pokrywą
	Rodzaj (dla szaf o szerokości 800 mm)	Dodatkowe przepusty szczotkowe do wprowadzania kabli z lewej i z prawej strony	Dodatkowe przepusty szczotkowe do wprowadzania kabli z lewej i z prawej strony	Dodatkowe otwory kablowe z plastikowymi osłonami po lewej i prawej stronie
Otwór kablowy w dachu	Rodzaj (dla szaf o szer. 800 mm + 600 mm)	482.6 mm (19") płyty zaślepiające do indywidualnego wykorzystania	⊗	⊗
	Rodzaj (dla szaf o szerokości 800 mm)	Dodatkowe przepusty szczotkowe do wprowadzania kabli z lewej i z prawej strony	Dodatkowe przepusty szczotkowe do wprowadzania kabli z lewej i z prawej strony	Dodatkowe przepusty kablowe z plastikowymi osłonami po lewej i prawej stronie
Nośność profili montażowych 19"	Nośność profili montażowych 19"	1200 kg	1000 kg	600 kg
Nóżki poziomujące / kółka	Nóżki poziomujące / kółka	Nóżki poziomujące	Nóżki poziomujące + kółka	Nóżki poziomujące