

# Schränke - Freistehende Netzwerkschränke



Art.-Nr. (Beispiel)		DN-19 42U-8/8-V	DN-19 42U-8/8-1	DN-19 42U-8/8-D
<b>Serie</b>		<b>varioFLEX</b>	<b>Unique</b>	<b>Dynamic Basic</b>
<b>Standardgrößen</b>	Höheneinheiten (HE)	42HE	22HE, 26HE, 32HE, 36HE, 42HE, 47HE	22HE, 26HE, 32HE, 36HE, 42HE, 47HE
	Breite (mm)	800	600, 800	600, 800
	Tiefe (mm)	800	600, 800, 1000, 1200	600, 800, 1000, 1200
<b>Versandart</b>	<b>Versandart</b>	Montiert	Montiert	Montiert
<b>Fronttür</b>	<b>Stil (800 mm breite Schränke)</b>	Kompletter Stahlrahmen mit Sicherheitsglas, einflügelig	Kompletter Stahlrahmen mit Sicherheitsglas, einflügelig	Seitliche Stahlstreben mit Sicherheitsglas, einflügelig
	<b>Stil (600 mm breite Schränke)</b>	Seitliche Stahlstreben mit Sicherheitsglas, einflügelig	Seitliche Stahlstreben mit Sicherheitsglas, einflügelig	Seitliche Stahlstreben mit Sicherheitsglas, einflügelig
	<b>Verschluss</b>	Schwenkgriff mit Schloss, vorbereitet für Profil-Halbzylinder (Adapter beiliegend)	Schwenkgriff mit Schloss, vorbereitet für Profil-Halbzylinder (Adapter beiliegend)	Schwenkgriff mit Schloss
	<b>Öffnungswinkel</b>	270°	120°	120°
<b>Rücktür</b>	<b>Stil (800 mm breite Schränke)</b>	Stahltür, doppelflügelig	Stahltür mit Kabeleinführungsbürsten, doppelflügelig	Einteilige Stahlwand
	<b>Stil (600 mm breite Schränke)</b>	Stahltür, einflügelig	Stahltür mit Kabeleinführungsbürsten, einflügelig	Einteilige Stahlwand
	<b>Verschluss</b>	Schwenkgriff mit Schloss, vorbereitet für Profil-Halbzylinder (Adapter beiliegend)	Schloss	Schloss
	<b>Öffnungswinkel</b>	270°	120°	⊗
<b>Seitenteile</b>	<b>Seitenteile</b>	Abnehmbar, mit Schnellverschlüssen, abschließbar	Abnehmbar, mit Schnellverschlüssen, abschließbar	Abnehmbar, abschließbar
<b>Lüftereinbaubereich</b>	<b>Lüftereinbaubereich</b>	482,6 mm (19") Blindabdeckungen für individuellen Ausbau	Aufnahme für Lüftereinheit	Ausstattung für Lüftermontage
	<b>Abdeckung</b>	482,6 mm (19") Blindabdeckungen für individuellen Ausbau	Abnehmbarer Deckel	⊗
<b>Vertikale Kabelkanäle</b>	<b>Vertikale Kabelkanäle</b>	Montiert an der Vorderseite (links & rechts)	Montiert an der Vorderseite (links & rechts)	⊗
<b>Kabeleinlass (Boden)</b>	<b>Stil (800 mm + 600 mm breite Schränke)</b>	482,6 mm (19") Blindabdeckungen für individuellen Ausbau	Einlass mit aufschiebbarer Abdeckung	Einlass mit verschraubter Abdeckung
	<b>Stil (800 mm breite Schränke)</b>	Zusätzliche Kabelbürsten links & rechts	Zusätzliche Kabelbürsten links & rechts	Zusätzliche Kabeleinlässe mit Kunststoffabdeckung links & rechts
<b>Kabeleinlass (Dach)</b>	<b>Stil (800 mm + 600 mm breite Schränke)</b>	482,6 mm (19") Blindabdeckungen für individuellen Ausbau	⊗	⊗
	<b>Stil (800 mm breite Schränke)</b>	Zusätzliche Kabelbürsten links & rechts	Kabelbürsten links & rechts	Kabeleinlässe mit Kunststoffabdeckung links & rechts
<b>Traglast der 19"-Profilschienen</b>	<b>Traglast der 19"-Profilschienen</b>	1200 kg	800 kg	600 kg