









Специальный коммутатор Gigabit Ethernet



								
Артикул	DN-651107	DN-651126	DN-651106	DN-651109	DN-650108	DN-6501127	DN-651113	DN-651110
Название устройства	Промышленный Ethernet коммутатор на 5-портов 10/100/1000Base-TX, крепление на DIN-рейку, расширенный диапазон температур	Промышленный Ethernet коммутатор на 5-портов 10/100/1000Base-TX, плоский дизайн, крепление на DIN-рейку, расширенный диапазон температур	Промышленный Ethernet коммутатор на 4-порта 10/100/1000Base-TX + 2-порта 1000Base-FX Uplink, SFP	Промышленный Ethernet коммутатор на 4-порта 10/100/1000Base-TX RJ45 (PoE) + 2-порта 1000Base-FX Uplink, SFP	Промышленный Ethernet коммутатор на 8-портов 10/100/1000Base-TX, крепление на DIN-рейку, расширенный диапазон температур	Промышленный Ethernet коммутатор на 8-портов 10/100/1000Base-TX, плоский дизайн, крепление на DIN-рейку, расширенный диапазон температур	Промышленный Ethernet коммутатор на 7-портов 10/100/1000Base-TX RJ45 (PoE) + 1-порт PD (IEEE802.3af/at), крепление на DIN-рейку, расширенный диапазон температур	Промышленный Ethernet коммутатор на 8-портов 10/100/1000Base-TX RJ45 (PoE) + 2-порта 1000Base-FX Uplink, SFP
Количество портов	5	5	4	4	8	8	7	8
Скорость портов Ethernet	10/100/1000 Мбит/с	10/100/1000 Мбит/с	10/100/1000 Мбит/с	10/100/1000 Мбит/с	10/100/1000 Мбит/с	10/100/1000 Мбит/с	10/100/1000 Мбит/с	10/100/1000 Мбит/с
Количество портов Uplink	⊗	⊗	2	2	⊗	⊗	1 (PD Port, max. 95 W)	2
Тип подключения к порту Uplink	⊗	⊗	SFP	SFP	⊗	⊗	RJ45	SFP
Скорость портов Uplink	⊗	⊗	1000 Мбит/с	1000 Мбит/с	⊗	⊗	1000 Мбит/с	1000 Мбит/с
Поддержка PoE (Power over Ethernet)	⊗	⊗	⊗	✓	⊗	⊗	✓	✓
Количество портов PoE	⊗	⊗	⊗	4	⊗	⊗	7	4
Поддержка стандарта 802.3af (PoE Type 1)	⊗	⊗	⊗	✓	⊗	⊗	✓	✓
Поддержка стандарта 802.3at (PoE Type 2)	⊗	⊗	⊗	✓	⊗	⊗	✓	✓
Поддержка стандарта 802.3bt (PoE Type 3)	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Поддержка стандарта 802.3bt (PoE Type 4)	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Бюджет PoE	⊗	⊗	⊗	120 Вт	⊗	⊗	240 Вт	120 Вт
Максимальная мощность PoE на порт	⊗	⊗	⊗	30 Вт	⊗	⊗	30 Вт	30 Вт
Промышленное использование	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Автоматическое определение подключенного кабеля - Auto MDI / MDI-X function	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Коммутационная способность	10 Гбит/с	10 Гбит/с	10 Гбит/с	12 Гбит/с	16 Гбит/с	16 Гбит/с	16 Гбит/с	20 Гбит/с

Специальный коммутатор Gigabit Ethernet



Артикул	DN-650107	DN-650126	DN-651106	DN-651109	DN-650108	DN-650127	DN-651113	DN-651110
Управление	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Поддержка стандартов: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Поддержка: IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Поддержка: Store and forward technology for optimized data transfer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Автоматическое распознавание скорости порта (half/full duplex)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Таблица MAC-адресов	8000	4000	4000	4000	8000	4000	4000	4000
Материал корпуса	Компактный, міцний металевий корпус	Компактний, плоский, міцний металевий корпус	Компактний, міцний металевий корпус	Компактний, міцний металевий корпус	Компактний, міцний металевий корпус	Компактний, плоский, міцний металевий корпус	Компактний, міцний металевий корпус	Компактний, міцний металевий корпус
Защита портов от короткого замыкания	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Грозазащита	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Спосіб монтажу	DIN-рейка	DIN-рейка	DIN-рейка	DIN-рейка	DIN-рейка	DIN-рейка	DIN-рейка	DIN-рейка
Монтаж на DIN-рейку	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Резервный источник питания с функцией защиты от обратной полярности	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Электропитание	12~48 В DC, 18~36 В AC	12~48 В DC	12~56 В DC	48~57 В DC	12~56 В DC	12~48 В DC	48~57 В DC	48~57 В DC
Поддержка функционала VLAN	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Разъем с клеммной колодкой	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Класс защиты	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Уличное использование	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Защита от вандализма	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Диапазон рабочих температур	від -40 °C до +80 °C	від -40 °C до +80 °C	від -40 °C до +80 °C	від -40 °C до +75 °C	від -40 °C до +80 °C	від -40 °C до +80 °C	від -20 °C до +70 °C	від -40 °C до +75 °C
Диапазон рабочей влажности	від 5% до 95%	від 5% до 95%	від 5% до 95%	від 5% до 90%	від 5% до 95%	від 5% до 95%	від 5% до 90%	від 5% до 95%