



DIGITUS® Patch-panel pusty 24-portowy, ekranowany



Opis ogólny

Patch-panel pusty 19" 24x Keystone 1U, prowadnice kabli, pole opisowe

Właściwości

- Kompatybilny z ekranowanymi i nieekranowanymi modułami Keystone DIGITUS® kat. 5e, kat. 6, kat. 6A
- Zawiera przewód uziemiający
- Dostępne w kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005)
- Wersja modułowa jest idealna do instalacji standardowych i prefabrykowanych
- Zawartość opakowania z tylną tacką zarządzającą
- Temperatura pracy: -20 °C do +75 °C
- Materiał obudowy: SPCC, 1,5 mm stal C walcowana na zimno, wg JIS G3141-1996
- Nadaje się do montażu w szafie typu rack 483 mm (19")
- Jednostka wysokości: 1U

Przegląd produktu

Modułowy panel krosowy firmy DIGITUS® został specjalnie zaprojektowany do instalacji w szafie 19" i do montażu modułów Keystone DIGITUS®. Modułowy panel krosowy jest dostępny w dwóch kolorach: Szary (RAL 7035) i czarny (RAL 9005). Materiał obudowy to SPCC, 1,5 mm stal C walcowana na zimno, zgodna z JIS G3141-1996. Tylna taca zarządzająca ze specjalnie zaprojektowanymi miejscami na opaski kablowe, jest dostarczana jako narzędzie zatrzaszkowe do łatwego montażu. Zestaw uziemiający jest również dostarczany z modułowym panelem krosowym.

Zestawienie symboli produktów

DN-91410-LF Patch-panel pusty 19" 24x Keystone 1U szary (RAL 7035), prowadnica kabli, pole opisowe
DN-91411-LF Patch-panel pusty 19" 24x Keystone 1U czarny (RAL 9005), prowadnica kabli, pole opisowe



Zestawienie symboli modułów Keystone zgodnych z panelem

DN-93512	DIGITUS® Keystone kat. 5e, ekranowany, beznarzędziowy
DN-93612-1	DIGITUS® Keystone kat. 6, ekranowany, beznarzędziowy
DN-93615	DIGITUS® Keystone kat. 6A, ekranowany, 500MHz dla ISO/IEC 11801:2002, AM2:2009/09, beznarzędziowy
DN-93617	DIGITUS® Keystone kat. 6A, ekranowany, 500MHz dla ISO/IEC 60603-7-51, 11801, AM2:2019-04, beznarzędziowy
DN-93601	DIGITUS® Keystone kat. 6, nieekranowany, LSA
DN-93502	DIGITUS® Keystone kat. 5e, nieekranowany, beznarzędziowy
DN-93603	DIGITUS® Keystone kat. 6, nieekranowany, beznarzędziowy
DN-93606	DIGITUS® Keystone kat. 6A, nieekranowany, 500MHz, ISO/IEC 11801:2002, AM2:2009/09, beznarzędziowy

Zdjęcia produktów

DN-91410-LF



DN-91411-LF



DIGITUS®

