

DIGITUS® CAT 6A Keystone Modul, ungeschirmt



✓ Kategorie 6_A

✓ Ungeschirmt

✓ 500 MHz, 10 Gbit

✓ schlankes Design

Kurzbeschreibung

DIGITUS® CAT 6A Keystone Modul, ungeschirmt, werkzeugfreie Installation

Features

- Kabeleinführung: Rückseite
- Material Gehäuse: ABS halogenfrei, UL 94 V0
- Kontakte: Phosphor, Bronze
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C
- Material Leiterplatte: FR4, 1,2 mm Stärke
- Steckzyklen: ≥ 750
- RJ45-Buchse für Patch Panel Montage
- IDC Kontakte: Phosphor, Bronze
- Auflage: 50 µm Gold über 40 µm Nickel
- Kabelanschlusstyp: Werkzeugfrei mit Kabelklappe für feste/flexible Leitungen AWG 22-26
- Verdrahtungsstandard: EIA/TIA 568 A/B
- Konformität: Kategorie 6_A / 10GBase-T Channel, ANSI/EIA/TIA 568C.2.1:2002, ISO/IEC 11801:2002
- Abmessungen: 35x25x17 mm
- Gewicht: ca. 12 g
- Kompakte Bauform erlaubt Reiheninstallation von 24 Stück in 483 mm (19") 1HE Panels
- Öffnungsmaß gem. Keystone Standard 19,35 x 14,8 mm

Produktübersicht

Das Keystone Modul "DN-93606" von DIGITUS® ist ungeschirmt und bietet Ihnen mit werkzeugfreiem Montageanschluss hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.

Seine kompakte Bauform erlaubt eine Reiheninstallation von 24 Stück in 483 mm (19") 1HE Panels.

Es ist konform zu Kategorie 6_A / 10GBase-T Channel, ANSI/EIA/TIA 568C.2.1:2002, ISO/IEC 11801:2002 und GHMT zertifiziert.

Artikelnummer Information

DN-93606 DIGITUS® CAT 6A Keystone Modul, ungeschirmt, RJ45 zu LSA, werkzeugfreie Montage, inkl. Kabelbinder

Produktabbildungen



Technische Zeichnungen

