



## DIGITUS® Wtyk modularny Kat. 6A, ekranowany



### Opis ogólny

Wtyk RJ45 kat. 6A IDC PoE 10GbE, ekranowany, beznarzędziowy, metalowy dł. 45mm, bez odgiętki

### Właściwości ogólne

- Wstępnie zmontowana osłona
- Wytrzymała obudowa z cynkowego odlewu
- Połączenie ekranu kablowego 360° dla lepszej ochrony EMV
- Montaż w ciągu 60 sekund bez użycia specjalnych narzędzi
- Zoptymalizowany do pracy w terenie, również w wymagających aplikacjach
- Bezpieczna transmisja nawet przy zakłóceniach zewnętrznych
- Idealny do napraw sieci, specjalnych długości i przedłużeń
- Przekroje AWG27/7 - 22/7; AWG24/1 - 22/1
- Średnica rdzenia: 0,85 - 1,6 mm
- Średnica kabla: 5,0 - 9,0 mm
- Wymiary (WxHxD): 12,5 x 13,0 x 45,0 mm
- Waga: 78 g

### Właściwości fizyczne:

- Temperatura pracy: -40°C do +70°C

### Właściwości elektryczne:

- Obciążalność prądowa przy 50°C: 1 A
- PoE+ zgodnie z IEEE 802.3at: Odpowiedni dla Power over Ethernet+

### Normy:

- Gigabit Ethernet wg IEEE 802.3
- 10 Gigabit Ethernet według IEEE 802.3an: Odpowiednie dla 10 Gigabit Ethernet



### Przegląd produktu

Wtyczka DIGITUS® Kat. 6A RJ45 do montażu w terenie jest nowoczesną i wysokiej jakości wtyczką, która charakteryzuje się prostą aplikacją. Szybki montaż w ciągu zaledwie 60 sekund bez użycia specjalnych narzędzi, jak również wysoka elastyczność sprawiają, że jest to doskonały wybór w każdym warunkach. Nadaje się do wszystkich sieci aż do 10 Gigabit Ethernet.

### Zestawienie symboli produktów

DN-93631                      Wtyk RJ45 kat. 6A IDC PoE 10GbE, ekranowany, beznarzędziowy, metalowy dł. 45mm, bez odgiętki

### Zdjęcia produktu

