

DIGITUS Modułowy łącznik wtykowy CAT 6A, ekranowany

DN-93905
EAN 4016032291824



Adapter (przelotka) RJ45-RJ45 kat. 6A ekranowany s rebrny (nikiel)

Spełnia wymogi kanałów zgodnie z ISO/IEC 11801 dla klasy EA do 500 MHz

- 2 x gniazdo RJ45
- Przyporządkowanie: 1:1

- Wersja ekranowana
- Materiał korpusu: blacha mosiężna - niklowana z połyskiem
- Materiał płytki drukowanej: FR4, grubość 1,2 mm
- Materiał styków: fosforobraz
- Powłoka zestyków: nikiel, pozłacany 0,6 μ
- Cykle wtykowe: ≥ 750
- Temperatura pracy: -10°C ~ +50°C

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	500	10.10	5,450.00	3,450.00	1,350.00	25,383,000.00
Opakowanie wewnętrzne	50	1.01	2,500.00	2,300.00	700.00	4,025,000.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.02	200.00	700.00	1,200.00	168,000.00
Netto bez opakowania	0	0.02	200.00	700.00	1,200.00	168,000.00

Więcej zdjęć

