

DIGITUS® MTP®/MPO Fan-Out-HD-Kassette



DN-966212-SX/3

✓ Lackiertes Stahlblech (RAL 9005)

✓ Zum Einbau in HD Panel

✓ Montierte Fan-Outs

✓ Erhältlich mit 12- oder 24 Fasern

Kurzbeschreibung

DIGITUS® MTP®/MPO Fan-Out-HD-Kassette, bestückt & Modulare MTP®/MPO HD Patch Panel

Features - MTP®/MPO Fan-Out-HD-Kassetten

- Lackiertes Stahlblech, Farbe Schwarz (RAL 9005)
- Einbau in HD-Panel
- Frontplatte mit montierten Kupplungen/Blindstopfen
- Inklusive Beschriftungskarte
- Montierte Fan-Outs farblich codiert nach IEC 60304 und auf MPO Stecker gefertigt
- Erhältliche Ausführungen: 12 oder 24 Fasern
- Polarität: A (Standard), B oder C
- Abmessungen (HxBxT): 38,5x80x172 mm
- Betriebstemperatur: -40 bis +70 °C
- Lagertemperatur: -40 bis +70 °C

Optische Eigenschaften

	MTP	Fanoutstecker
IL bei Multimode	max. 0,6 dB	max. 0,4 dB
IL bei Singlemode	max. 0,75 dB (APC)	max. 0,5 dB (APC)
RL bei Multimode	min. 20 dB	min. 30 dB
RL bei Singlemode	min. 55 dB (APC)	min. 60 dB (APC)

Alle Werte bei Werksmontage

Features - Modulare MTP®/MPO HD Patch Panel

- Gehäuse: Lackiertes Stahlblech, Farbe Schwarz (RAL 9005)
- Steckplätze: Für maximal 5 HD-Kassetten
- Aufnahme: 120 Fasern (24 Fasern/Kassette)
- Abmessungen (HxBxT): 44,45 (1HE) x 482 (19") x 271 mm

Produktübersicht

Die DIGITUS® MTP®/MPO Fan-Out-Kassetten splitten MTP®/MPO zu SC/LC Kupplungen auf. Das in schwarzer Farbe (RAL 9005) lackierte Stahlblech sorgt für stabilen Halt und für ein professionelles, ästhetisches Aussehen des Gehäuses. Durch die bereits fertig montierten, nach IEC 60304 farblich kodierten und auf MPO-Stecker gefertigten Fan-Outs kann die Kassette schnell und einfach in das zugehörige HD Panel eingebaut werden. Die DIGITUS® MTP®/MPO Fan-Out Kassetten sind in Ausführungen mit 12 oder 24 Fasern erhältlich.

Produktabbildungen

DN-96610



DN-96600



Anwendungsbeispiel



Artikelnummer Information

Artikelnummer	Bestückung			Kupplung		Stecker
	Kupplungen	Pigtails	Fasertyp	Farbe	Sleeve	Schliff
DN-966212-SX	12x SC-SX	12x SC	G50/125 μ - OM2	Beige	PHrBr	PC
DN-966212-SX/3			G50/125 μ - OM3	Aqua	PHrBr	PC
DN-966212-SX/4			G50/125 μ - OM4	Violett	Keramik	PC
DN-966212-SX/9			E9/125 μ - OS2	Grün	Keramik	APC
DN-96626-DX	6x SC-DX	12x SC	G50/125 μ - OM2	Beige	PHrBr	PC
DN-96626-DX/3			G50/125 μ - OM3	Aqua	PHrBr	PC
DN-96626-DX/4			G50/125 μ - OM4	Violett	Keramik	PC
DN-96626-DX/9			E9/125 μ - OS2	Grün	Keramik	APC
DN-96636-DX	6x LC-DX	12x LC	G50/125 μ - OM2	Beige	Keramik	PC
DN-96636-DX/3			G50/125 μ - OM3	Aqua	Keramik	PC
DN-96636-DX/4			G50/125 μ - OM4	Violett	Keramik	PC
DN-96636-DX/9			E9/125 μ - OS2	Grün	Keramik	APC
DN-96636-QD	6x LC-Quad	24x LC	G50/125 μ - OM2	Beige	Keramik	PC
DN-96636-QD/3			G50/125 μ - OM3	Aqua	Keramik	PC
DN-96636-QD/4			G50/125 μ - OM4	Violett	Keramik	PC
DN-96636-QD/9			E9/125 μ - OS2	Grün	Keramik	APC

Artikelnummer Information

- DN-96610 DIGITUS® MTP®/MPO HD Modulares Patch Panel, Farbe Schwarz (RAL 9005), für max. 5 HD Kassetten, Abmessungen (HxBxT): 44,45x482x271 mm
- DN-96600 Blindmodul für DN-96610