



UHD HDMI Sviç, 3x1



Kullanma Kılavuzu

DS-45312

1.0 ÜRÜN TANITIMI

Bu cihaz, demir gövdeye sahip yüksek performanslı ve küçük boyutlu bir HDMI UHD Sviç'tir. Bu HDMI UHD Sviç, sadece tuşa basılarak deęiřtirme fonksiyonuna deęil aynı zamanda akıllı fonksiyona ve çalıřırken takıp çıkarma fonksiyonuna da sahiptir. Hem evde hem de iř yerinde ideal bir yardımcıdır.

Bu HDMI UHD Sviç, yüksek çözünürlüklü görüntüyü (4Kx2K@60 Hz'ye kadar birden fazla çözünürlükteki) ve dijital sesi birçok kaynaktan birinden görüntü birimlerine yönlendirir. Tüm girişler, yüksek çözünürlüklü video kaynaklarını aynı anda baędařtırır, video oynatıcı ve ekran kartıyla iyi uyumludur, çıkıř yüksek çözünürlüklü ekranlara yüksek çözünürlüklü görüntü/ses sinyalleri gönderir.

2.0 ÖZELLİKLER

Bu HDMI UHD Sviç, üstün şekilde çalışmasını sağlayan birçok özelliğe sahiptir. Bu özelliklerin arasında şunlar mevcuttur:

- Hem mekanik hem de akıllı kaynak değiştirme
- Kusursuz uyumluluğu sahip olma
- 4Kx2K@60 Hz'ye kadar en yüksek görüntü çözünürlüğünü destekler
- Full 3D'yi destekler
- HDCP düz geçiş
- DTS Digital, Dolby Digital gibi sıkıştırılmış ses dosyalarını destekler (DTS-HD ve Dolby True HD dahil)
- EDID atlama

3.0 ÖZELLİKLER

Sinyal Girişleri/Çıkışları	
Video Girişi	HDMI
Maksimum Tek Hat Aralığı	Full 3D ve 4Kx2K@60 Hz
Çıkış Görüntüsü	HDMI
Çalışma frekansı	
Dikey Frekansı Aralığı	24/30/50/60Hz
Görüntü Kuvvetlendirici Bant Genişliği	6 Gbps/600 MHz
Çözünürlükler (HDTV)	
Aralıklı (50 ve 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progresif (50 ve 60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p, 4Kx2K@30Hz, 4Kx2K@60 Hz
Mekanik	
Boyut (U-G-Y)	80 x 51 x 20 mm
Ağırlık (Net)	109,3g
Ortamla ilgili unsurlar	
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila +40°C
Çalışma Nemi Oranı	%10 ila %85 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Saklama Sıcaklığı	-10°C ila +80°C
Saklama Nem Oranı	%5 ila %90 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Güç İhtiyacı	
Harici Güç Kaynağı	5V/2A
Güç tüketimi (Maks.)	2W
Adaptör Aksesuarlar	
IR uzaktan kumanda	38KHz NEC standardı

Not: Teknik özellikler, haber verilmeden değiştirilebilir.

4.0 PAKET İÇERİĞİ

Bu ürünü kullanmayı denemeden önce, lütfen ambalajını kontrol edin ve ürün kutusunun içinde aşağıdaki parçaların bulunduğundan emin olun:

- Ana birim
- Kullanıcı Kılavuzu
- Uzaktan kumanda
- Güç Adaptörü

5.0 BAĞLANTI

- A. HDMI giriş kaynağını HDMI aktarıcıya takın. (Giriş kabloları isteğe bağlı olarak temin edilebilir)
*Lütfen bağlantı şeması bölümüne bakın.
- B. Girişleri seçmek için düğmeye basın.
- C. Cihaza 5 V DC'lik bir güç kaynağının (opsiyonel) verilmesi önerilir.

Dikkat: Kabloyu dikkatli bir şekilde takın/çıkarın.

6.0 KULLANMAYA YÖNELİK NOTLAR

1. Kaynak cihaz açıldıktan veya elektriğe takıldıktan sonra (açık modda kalması gerekir), Sviç otomatik olarak bu kaynağı seçecektir.
2. Kaynak cihaz kapatıldığında veya bağlantısı kesildiğinde sviç, otomatik olarak sıraya göre bir sonraki açık kaynağı seçecektir.
3. Kaynak cihazlar, bekleme modundayken güç kaynağı kapatılmalıdır.
4. Takıldığında veya çıkarıldığında, bu anahtar tamamen akıllıdır.

7.0 BAĞLANTI ŞEMASI

