



UHD HDMI Dağıtıcı, 1x2



Kullanım Kılavuzu DS-45318

Ürün Tanıtımı

DIGITUS® UHD HDMI Dağıtıcı, 1x2 yüksek performans ve küçük boyutlara sahip, alüminyum muhafazalı bir HDMI 2.0 Dağıtıcıdır. HDMI kaynağının giriş sinyalini aynı anda iki HDMI video çıkış cihazına (TV, Monitör, Ekran) dağıtır. HDMI kablolarının üzerinden 4Kx2K/60 Hz'ye kadar yüksek performanslı ses ve görüntü çıkışı sağlar ve 6 Gbps/600 MHz bant genişliğine kadar alma ve aktarma kabiliyetine sahiptir.

Özellikler

Bu HDMI 2.0 UHD Dağıtıcı üstün bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlayacak pek çok özelliğe sahiptir. Bu özellikler arasında şunlar bulunur:

- Kullanım kolaylığı: Saniyeler içinde kurulur ve ayar gerektirmez
- Bir HDMI Giriş, iki HDMI çıkış
- 12-bit Deep Full HD, Full 3D, HDR ve 4K2K 60Hz videoyu destekler
- Maksimum 600 MHz'ye kadar HDMI geniş frekans desteği
- DTS Digital ve Dolby Digital gibi sıkıştırılmış ses dosyaları desteği
- HDCP 2.2 özelliğini destekler

Paket İçeriği

Bu ürünü kullanmayı denemeden önce, lütfen ambalajını kontrol edin ve ürün kutusunun içinde aşağıdaki parçaların bulunduğundan emin olun:

- Ana birim
- Kullanım Kılavuzu
- 5 V DC Güç Kaynağı

Teknik Özellikler

Giriş/Çıkış Konektörü	
Giriş	HDMI X1
Çıkış	HDMI X2
Çalışma frekansı	
Dikey Frekans Aralığı	24/30/50/60Hz
Görüntü Kuvvetlendirici Bant Genişliği	6 Gbps/600 MHz
Çözünürlükler (HDTV)	
Aralıklı (50 ve 60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progresif (50 ve 60 Hz)	maksimum 4K2K@60Hz'ye kadar
Ortamla ilgili unsurlar	
Çalışma Sıcaklığı	0 °C ila +45°C
Çalışma Nemi Oranı	%10 ila %85 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Saklama Sıcaklığı	-10°C ila 70°C
Saklama Nem Oranı	%5 ila %90 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Güç İhtiyacı	
Harici Güç Kaynağı	5V/1A
Güç tüketimi (Maks.)	2W

Not: Teknik özellikler, haber verilmeden deęiřtirilebilir.

Baęlantı

1. HDMI görüntü kaynaęını Daęıtıcının girişine bir HDMI kabloyla (HDMI kablolar isteęe baęlıdır) baęlayın
2. *Lütfen baęlantı řeması bölümüne bakın.
3. Daęıtıcının iki çıkışını iki ekrana baęlayın

Baęlantı řeması

