



**3 Baęlantı Noktalı MST
Video Hub
(DP -> 2 adet DP, 1 adet
HDMI)**



Hızlı Kurulum Kılavuzu
DS-45336

1. Tanıtım

DIGITUS® MST Hub, bir kablo üzerinden birden fazla AV sinyalinin iletilmesini sağlayan Çok Akışlı İletim (DisplayPort™ 1.2 işlevi) kullanır. Bu, MST Hub yapılandırması ile bağlanan birden fazla monitörün kullanılmasını mümkün kılar. MST Hub, farklı video akışlarını bağlı üç ekrana dağıtabilir. Genelde üç oynatma modu vardır: Mirror (yansıtma - 3 ekrana 1 sinyal yansıtılır), extend (çoğaltma - 3 ekranda 3 sinyal) ve distribute (dağıtma - 3 ekrana 1 sinyal dağıtılır).

2. Özellikler

1. MST (Çok Akışlı İletim) işlevi - Bir kaynak cihazdan gelen bağımsız AV sinyallerini 3 harici monitöre dağıtır.
2. HDCP 2.1
3. 3 görüntüleme modunu destekler: Mirror (yansıtma - 3 ekrana 1 sinyal yansıtılır), extend (çoğaltma - 3 ekranda 3 sinyal) ve distribute (dağıtma - 3 ekrana 1 sinyal dağıtılır).
4. Windows İşletim Sistemi (11, 10) desteği
5. 4K2K/60 Hz, HDR (Tekli, İkili Görüntüleme maks.) desteği

6. 4K2K/30 Hz, HDR (Üçlü Görüntüleme) desteği
7. Sürücü veya yazılım gerekmez - Yapılandırma, Windows İşletim Sistemindeki görüntüleme ayarlarından yapılır.
8. Alüminyum muhafaza
9. USB-C™ bağlantısı üzerinden güç kaynağı (min. 10 W, 5 V / 2A gerekli)
10. DP 1.2
11. İki'den fazla bağlantı noktası durumunda çözünürlükler aşağıdaki gibidir:

	DP1	DP2	HDMI
1	4K/60 HZ	4K/30 HZ	1080P
2	4K/60 HZ	4K/60 HZ	X
3	4K/30 HZ	4K/30 HZ	4K/30 HZ
4	1080P	4K/30 HZ	4K/60 HZ
5	4K/30 HZ	1080P	4K/60 HZ
6	X	4K/60 HZ	4K/60 HZ

3. Paket İçeriği:

- 1 adet MST Hub
- 1 adet USB-C™ şarj kablosu, 0,5 m
- 1 adet Hızlı Kurulum Kılavuzu



4. Ürün Özellikleri

Ürün Boyutu	85,5 x 60 x 14 mm (U x G x Y)
Ağırlık	170 g
Muhafaza ve Kablo	Alüminyum + PVC
Giriş	1 adet DisplayPort Erkek
Çıkış	2 adet DisplayPort Dişi 1 adet HDMI Dişi 1 adet USB C Dişi (PD Şarj için)
DisplayPort	60 HZ'de maks. 3840x2160
HDMI	60 HZ'de maks. 3840x2160
Çalışma sıcaklıkları	0 °C - 40 °C
Çalışma Nemi	%10 - %80 bağıl nem (yoğuşmasız)
Type C PD Kaynağı	Min. 10 W (5 V 2 A)

5. Ürüne Genel Bakış



1	HDMI Dişi	2	DisplayPort Dişi
3	DisplayPort Erkek	4	USB C Dişi

Not:

1. Video Bölücü, güç kaynağına bağlı olmalıdır, yoksa düzgün çalışmayacaktır.
2. Kullandığınız DisplayPort'un DP v1.2 veya daha üst bir sürüm olmasına dikkat edin. Bu en önemli kriterdir. Emin değilseniz ekran kartı veya sistem üreticisiyle iletişime geçin.
3. Mac OS, MST işlevini desteklemez ve sadece görüntü yansıtma yapar.

4. MST hub'ları, ekran kartlarının desteklediği görüntü sayısını artıramaz. Ekran kartınıza eklenen görüntü konektörlerinin sayısı fark etmeksizin her ekran kartı sınırlı sayıda görüntü sayısını destekler. Şimdilik deneyimimiz bu yöndedir. AMD ve NVIDIA ekran kartı en fazla 4 görüntüyü, Intel ise en fazla 3 görüntüyü destekler. Emin değilseniz ekran kartı veya sistem üreticisiyle iletişime geçin.
5. 4K monitör kullanmanıza rağmen görüntü 1080p ise bağlantı muhtemelen hâlâ 4K bant genişliğini alıyordur fakat diğer ekranlar için toplam bant genişliğini azaltıyordur.

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı eksikse aşağıda belirtilen üretici adresinden posta yoluyla talep edebilirsiniz.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Almanya

