



WZMACNIACZ SYGNAŁU HDMI, 8K / 60 HZ



Skrócona instrukcja instalacji
DS-55341

1. Wprowadzenie

Wzmacniacz sygnału HDMI DIGITUS® 8K przedłuża zasięg sygnałów HDMI w jakości 8K / 60 Hz (4:4:4) na odległość do 10 m. Sygnały w jakości 4K / 60 Hz (4:4:4) można przedłużać na odległość do 13 m. Przy użyciu tego repeatera (wzmacniacza sygnału) można połączyć kaskadowo dwa odpowiednie kable HDMI. Dzięki specjalnej konstrukcji wzmacniacz sygnału jest zasilany poprzez złącze HDMI (5 V). Opcjonalnie możliwe jest zasilanie wzmacniacza sygnału przez port USB-C, jeśli wymaga tego konfiguracja.

2. Główne cechy

- Przedłuża sygnały HDMI na odległość do 10 m w jakości 8K / 60 Hz – 5 m wejście (kabel HDMI) + 5 m wyjście

(kabel HDMI)

- Przedłuża sygnały HDMI na odległość do 13 m w jakości 4K / 60 Hz
– 8 m wejście (kabel HDMI) + 5 m wyjście (kabel HDMI)
- Zasilanie przez kabel HDMI (źródło sygnału) dzięki specjalnej konstrukcji z własnym zasilaniem
- Opcjonalne (dodatkowe) zasilanie za pomocą zawartego w zestawie kabla USB-C, jeśli konfiguracja tego wymaga
- Maks. rozdzielczość: 8K / 60 Hz (4:4:4)
- Przepustowość wideo: 48 Gbps
- HDMI 2.1
- Obsługa HDCP 2.3
- Obsługa Deep Color (36 bitów)
- Ultrasmukła konstrukcja
- Obsługa nieskompresowanych formatów dźwiękowych (np. DTS,

Dolby Digital itp.) i nieskompresowanych formatów dźwiękowych (np. LPCM itp.)

3. Zawartość opakowania

- 1 x wzmacniacz sygnału HDMI
- 1 x kabel USB-C (1,0 m)
- 1 x skrócona instrukcja obsługi

4. Cechy techniczne

Złącza	1 x wejście HDMI (8K / 60 Hz)
	1 x wyjście HDMI (8K / 60 Hz)
	1 x wejście USB-C (DC 5 V) – opcjonalny zasilacz
Temperatura robocza	0–70°

Zużycie prądu	ok. 1 W
Obudowa	Metal
Wymiary (obudowa)	Dł. 5,0 cm x szer. 3,1 cm x wys. 1,5 cm
Waga	40 g

Dodatkowa informacja:

1. Jeśli kabel HDMI nie może pobrać wystarczającej mocy z urządzenia źródłowego sygnału wideo, zalecamy używanie z produktem kabla zasilającego USB-C (wchodzi w skład zestawu).

5. Podłączenie i obsługa

1. Podłącz wyjście źródła sygnału wideo do wejścia wzmacniacza sygnału (repeatera) HDMI i podłączyc wyjście

do ekranu HDMI za pomocą kabla HDMI. Zalecamy umieszczenie urządzenia blisko ekranu.

2. Podłącz kabel zasilający USB.
(opcjonalnie)

Uwaga: Należy ostrożnie instalować / odłączać kable.

6. Schemat połączeń



1	Blu-ray DVD
2	Kabel HDMI
3	Kabel HDMI
4	TV

Assmann Electronic GmbH niniejszym oświadcza, że deklaracja zgodności jest dostarczana wraz z przesyłką. Jeżeli w przesyłce nie ma deklaracji zgodności, można się o nią zwrócić na niżej wymieniony adres producenta.

info@assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Niemcy

