

Wtyki RJ45 (8P8C) przelotowe, AWG 26-24



Właściwości ogólne

- Wtyk przelotowy RJ45 (8P8C)
- Wersja ekranowana X-ML-5F-EZ i X-ML-6F-EZ, wersja nieekranowana X-ML-5U-EZ i X-ML-6U-EZ
- Obsługa kategorii 5e (X-ML-5F-EZ, X-ML-5U-EZ) i kategorii 6 (X-ML-6F-EZ, X-ML-6U-EZ)
- Obsługa aplikacji PoE IEEE 802.3at
- Przeznaczenie: kable typu drut / linka o średnicy: AWG 26-24
- Maksymalna średnica żyły: 0,93 - 1,04 mm
- Kontakty złącz pokryte złotem 15µ"
- Materiał obudowy: poliwęglan UL94V-0
- Temperatura pracy od -40°C do 70°C
- Jednostka opakowania: 100 szt.

Zestawienie symboli produktów

X-ML-5F-EZ	Wtyk RJ45 (8P8C) przelotowy, kat.5e, ekranowany, AWG 26-24, opakowanie 100 szt.
X-ML-5U-EZ	Wtyk RJ45 (8P8C) przelotowy, kat.5e, nieekranowany, AWG 26-24, opakowanie 100 szt.
X-ML-6F-EZ	Wtyk RJ45 (8P8C) przelotowy, kat.6, ekranowany, AWG 26-24, opakowanie 100 szt.
X-ML-6U-EZ	Wtyk RJ45 (8P8C) przelotowy, kat.6, nieekranowany, AWG 26-24, opakowanie 100 szt.