



SLUCHÁTKA DO UŠÍ



Stručný průvodce instalací
83210 • 83211

Specifikace

Typ	Otevřená, dynamická
Driver	10 mm
Impedance	16 Ω
Kmitočtová charakteristika	20 Hz až 20 kHz
Jmenovitý příkon	5-10 mW
Max. jmenovitý příkon	10 mW
Skladovací teplota	-20 °C až 60 °C
Provozní teplota	-10 °C až 55 °C
Skladovací vlhkost	10-90 %
Kabel	kabel 1,2 m
Konektor	3,5 mm pozlacená stereo zástrčka
Citlivost	104 dB ± 3 dB
Dodávané příslušenství	2 ks polštářků

Charakteristika

- Design „do ucha“ blokuje šum okolí
- Reproduktory jsou vyrobeny z vysoce kvalitního magnetu s vylepšenou expresí nízkých tónů a citlivostí
- Zvuková cívka CCAW přináší zvýšenou kvalitu zvuku
- Pozlacený 3,5 mm stereo konektor zajišťuje dobrou konektivitu
- Vyměnitelné pohodlné pryžové polštářky

Bezpečnostní opatření

- Dlouhodobé poslouchání hudby ze sluchátek při vysoké hlasitosti může poškodit váš sluch. Z bezpečnostních důvodů sluchátka nepoužívejte při řízení vozu nebo jízdě na kole.
- Na sluchátka nevyvýjíte tlak a nepokládejte předměty, mohlo by dojít k jejich deformaci.
- Při dlouhodobém používání či skladování může dojít k opotřebení polštářků.
- Údržba: Čistěte měkkým hadříkem či vlhkou čisticí kůží. Nepoužívejte rozpouštědla.

Umístění částí

1. R = sluchátko označené R neste v pravém uchu
2. L = sluchátko označené L neste v levém uchu