



USB3.0 HUB, 4-PORT • 7-PORT



85155



85156

Bedienungsanleitung

85155 • 85156

Modell-Nr.: 85155

Beschreibung: USB 3.0 HUB

Ausgang: 4 Ports

Packungsinhalt

- USB 3.0 HUB mit 4 Ports
- Eine Bedienungsanleitung
- Ein zusätzliches 80cm USB 3.0 Kabel
- Ein 5 V/2 A Netzadapter

Ausstattungsdetails

- Günstiger USB 3.0 HUB mit großer Leistung
- Praktisch bei der Nutzung - Er unterstützt gleichzeitig 4 Ports
- Exquisit und stilvoll, geeignet für Ihr oberes Marktsegment
- Abwärtskompatibel mit USB 1.1/2.0/3.0

Technische Daten

- Schnittstelle: USB 3.0 × 4, max. 5 Gbit/s
- Kompatible Betriebssysteme: WIN98/ME/2000/XP/WIN8 32 Bit/64 Bit/VISTA/MAC 10.0 oder höher (für WIN98/2000, MAC 9.2.2 oder niedriger wird ein Treiber benötigt)
- Stromversorgung: USB und Netzadapter
- Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C
- Lagertemperatur: -20°C bis 60°C

Installation

WIN98/ME/2000/XP/WIN8/8.1/10, 32 Bit/64 Bit/VISTA/MAC 10.0 oder höher
(für WIN98/2000, MAC 9.2.2 oder niedriger wird ein Treiber benötigt)

- Schalten Sie Ihren Computer ein und warten Sie, bis das System den Bootvorgang beendet hat
- Verbinden Sie den USB-Hub über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- Schließen Sie den USB-Stecker an Ihrem Computer an
- Stecken Sie den USB-Stecker der Peripheriegeräte (Drucker, Scanner usw.) in den USB-Hub

Modell-Nr.: 85156

Beschreibung: USB 3.0 HUB

Ausgang: 7 Ports

Packungsinhalt

- USB 3.0 HUB mit 7 Ports
- Eine Bedienungsanleitung
- Ein zusätzliches 80cm USB 3.0 Kabel
- Ein 5 V/3,5 A Netzadapter

Ausstattungsdetails

- Günstiger USB 3.0 HUB mit großer Leistung
- Praktisch bei der Nutzung - Er unterstützt gleichzeitig 7 Ports
- Exquisit und stilvoll, geeignet für Ihr oberes Marktsegment
- Abwärtskompatibel mit USB 1.1/2.0/3.0

Technische Daten

- Schnittstelle: USB 3.0 × 7, max. 5 Gbit/s
- Kompatible Betriebssysteme: WIN98/ME/2000/XP/WIN8 32 Bit/64 Bit/VISTA/MAC 10.0 oder höher (für WIN98/2000, MAC 9.2.2 oder niedriger wird ein Treiber benötigt)
- Stromversorgung: USB und Netzadapter
- Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C
- Lagertemperatur: -20°C bis 60°C

Installation

WIN98/ME/2000/XP/WIN8/8.1/10 32 Bit/64 Bit/VISTA/MAC 10.0 oder höher (für WIN98/2000, MAC9.2.2 oder niedriger wird ein Treiber benötigt)

- Schalten Sie Ihren Computer ein und warten Sie, bis das System den Bootvorgang beendet hat
- Verbinden Sie den USB-Hub über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem Computer.
- Schließen Sie den USB-Stecker an Ihrem Computer an
- Stecken Sie den USB-Stecker der Peripheriegeräte (Drucker, Scanner usw.) in den USB-Hub

Hinweis: Bei falscher Installation und unsachgemäßem Gebrauch im Wohnbereich kann das Gerät Störungen bei Rundfunkgeräten und anderen elektronischen Geräten verursachen. Ein sachgemäßer Gebrauch liegt vor, wenn das Gerät, soweit durchführbar, mit geschirmten Anschlusskabeln betrieben wird (bei Netzwerkprodukten zusätzlich geschirmter Kabel der Kategorie 5e und höher). Das Gerät wurde getestet und liegt innerhalb der Grenzen für Computerzubehör der Klasse B gemäß den Anforderungen nach EN 55022.

Warnung: Dieses Produkt entspricht der Prüfklasse B - es kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen. Konformitätserklärung: Das Gerät erfüllt die MV-Anforderungen nach EN 55022 Klasse B für ITE und EN 55024. Geräte mit externer oder eingebauter Spannungsversorgung erfüllen weiterhin die Anforderungen nach EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3. Damit sind die grundlegenden Schutzanforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EC erfüllt. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.

www.assmann.com

ASSMANN Electronic GmbH | Auf dem Schüffel 3 | 58513 Lüdenscheid | Germany