



## CONCENTRADOR USB 3.0, 4-PORTA • 7-PORTA



85155



85156

**Manual**

85155 • 85156

## **Modelo N.º: 85155**

Descrição: Concentrador USB 3.0

Saída: 4 portas

### **Conteúdo da embalagem**

- Concentrador USB 3.0 de 4 porta
- Um manual do utilizador
- Um cabo USB 3.0 suplementar de 80cm
- Um adaptador 5 V 2 A

### **Funcionalidades**

- Concentrador USB 3.0 de elevado rendimento.
- Fácil de utilizar - suporta o funcionamento simultâneo de 4 portas
- Requitado e moderno, adequado para o mercado de gama alta.
- Compatível com USB 1.1/2.0/3.0

### **Especificação**

- Interface: USB 3.0 × 4, Máx. 5Gb/s
- Sistemas compatíveis: WIN98/ME/2000/XP/WIN8 32 bits/64 bits/VISTA/MAC 10.0 ou versão superior (necessários controladores para WIN98/2000 e MAC 9.2.2 ou versão inferior)
- Alimentação: Alimentação CC e USB
- Temperatura de funcionamento: 0 °C ~ 50 °C
- Temperatura de Armazenamento: -20 °C ~ 60 °C

### **Instalação**

WIN98/ME/2000/XP/WIN8/8.1/10 32 bits/64 bits/VISTA/MAC 10.0 ou versão superior (necessários controladores para WIN98/2000, MAC 9.2.2 ou versão inferior)

- Ligar o computador e aguardar até o sistema terminar as operações de arranque
- Ligar o computador ao concentrador USB usando o cabo USB incluído.
- Ligar a ficha USB ao seu computador
- Ligar as fichas USB dos dispositivos periféricos (impressora, scanner, etc.) ao concentrador USB.

## **Modelo N.º: 85156**

Descrição: Concentrador USB 3.0

Saída: 7 portas

### **Conteúdo da embalagem**

- Concentrador USB 3.0 de 7 porta
- Um manual do utilizador
- Um cabo USB 3.0 suplementar de 80cm
- Um adaptador 5 V 3,5 A

### **Funcionalidades**

- Concentrador USB 3.0 de elevado rendimento.
- Fácil de utilizar - suporta o funcionamento simultâneo de 7 portas
- Requitado e moderno, adequado para o mercado de gama alta.
- Compatível com USB 1.1/2.0/3.0

### **Especificação**

- Interface: USB 3.0 × 7, Máx. 5Gb/s
- Sistemas compatíveis: WIN98/ME/2000/XP/WIN8 32 bits/64 bits/VISTA/MAC 10.0 ou versão superior (necessários controladores para WIN98/2000 e MAC 9.2.2 ou versão inferior)
- Alimentação: Alimentação CC e USB
- Temperatura de funcionamento: 0 °C ~ 50 °C
- Temperatura de Armazenamento: -20 °C ~ 60 °C

### **Instalação**

WIN98/ME/2000/XP/WIN8/8.1/10 32 bits/64 bits/VISTA/MAC 10.0 ou versão superior (necessários controladores para WIN98/2000, MAC 9.2.2 ou versão inferior)

- Ligar o computador e aguardar até o sistema terminar as operações de arranque
- Ligar o computador ao concentrador USB usando o cabo USB incluído.
- Ligar a ficha USB ao seu computador
- Ligar as fichas USB dos dispositivos periféricos (impressora, scanner, etc.) ao concentrador USB.